Daikin — RXJ-M — RXJ20M

Caractéristiques techniques — source : daikin.fr, https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.idownload.xls/RXJ-M.html, relevé le 30/10/2026

Codes usine de RXJ20M dans le tableau (variantes de fabrication, une colonne chacune) : RXJ20M2V1B (Archived), RXJ20M3V1B (Archived), RXJ20M5V1B (Archived) · **Gamme :** RXJ-M · même tableau publié en page : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.table.html/RXJ-M.html

Caractéristique	Unité	RXJ20M2V1B (Archived)	RXJ20M3V1B (Archived)	RXJ20M5V1B (Archived)
Ventilateur — Débit d'air — Rafraîchissement — Extra lent	m³/min	29.3		
Ventilateur — Débit d'air — Chauffage — Très lent	m³/min	25.6		
Ventilateur — Débit d'air — Chauffage — Extra lent	cfm	1035		
Ventilateur — Débit d'air — Chauffage — Très lent	cfm	904		
Dimensions — Unité — Hauteur	mm	550	550	550
Dimensions — Unité — Largeur	mm	765	765	765
Dimensions — Unité — Profondeur	mm	285	285	285
Poids — Unité	kg	34	32	32
Moteur de ventilateur — Vitesse — Rafraîchissement — Extra lent	tr/min	760		
Moteur de ventilateur — Vitesse — Chauffage — Très lent	tr/min	740		
Compresseur — Type		Compresseur swing hermétique	Compresseur swing hermétique	Compresseur swing hermétique
Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Temp. ext. — Min.	°CBS	-10	-10	-10
Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Temp. ext. — Max.	°CBS	46	46	46
Plage de fonctionnement — Chauffage — Temp. ext. — Min.	°CBH	-15	-15	-15
Plage de fonctionnement — Chauffage — Temp. ext. — Max.	°CBH	18	18	18
Niveau de pression sonore — Rafraîchissement — Haut	dBA	46		
Niveau de pression sonore — Rafraîchissement — Nom.	dBA		46	46
Niveau de pression sonore — Chauffage — Haut	dBA	47		
Niveau de pression sonore — Chauffage — Nom.	dBA		47	47
Réfrigérant		R-32	R-32	R-32
Réfrigérant — Charge	kg	0.72	0.76	0.76
Réfrigérant — Réfrigérant-=-Charge-=-Téq. CO_2	Téq. CO_2	0.5	0.52	0.52
Réfrigérant — Réfrigérant-=-PRP		675	675.0	675.0
Raccords de tuyauterie — Longueur de tuyauterie — Max. — UE - UI	m	20	20	20
Raccords de tuyauterie — Charge de réfrigérant supplémentaire	kg/m	0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)	0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)	0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)
Raccords de tuyauterie — Dénivelé — UI - UE — Max.	m	15	15.0	15.0
Accessoires standard — Installation manual		1	1	
Accessoires standard — Drain plug		1	1	
Alimentation électrique — Phase		1~	1~	1~
Alimentation électrique — Fréquence	Hz	50	50	50
Alimentation électrique — Alimentation électrique-=-Tension-=-V	V	220-240	220-240	220-240
Accessoires standard — Étiquette de charge de réfrigérant			1	

Caractéristique	Unité	RXJ20M2V1B (Archived)	RXJ20M3V1B (Archived)	RXJ20M5V1B (Archived)
Accessoires standard — Étiquettes multilingues de gaz à effet de serre fluorés			1	
Accessoires standard — Précautions générales de sécurité			1	

Remarques du tableau

(1) - SL : Très faible niveau sonore de ventilation (réglage du débit d'air)

(1) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.

(2) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.

(2) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement

(3) - 220V

(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.

(4) - 230 V

(5) - 240V