



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Raccords en cuivre, laiton et bronze
- Utilisation avec du tube cuivre Recuit (R220), Mi-dur (R250) et Dur (R290), conforme à la Norme NF EN 1057 et l'ATG B.524.1
- Le profil >B< avec un sertissage en trois points assure un sertissage fiable et durable (du 12 au 54 mm)
- Double sertissage de part et d'autre du joint torique
- Conçu avec une forme de sertissage hexagonale indicatrice d'une jonction optimale qui élimine tout risque de rotation du joint
- La conception de l'emboîture du raccord diminue les risques d'endommagement du joint torique lors de l'assemblage
- Joint torique HNBR de couleur jaune
- Installation sans flamme qui évite tous risques d'endommagement liés à la chaleur

APPLICATIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Installations pour le Gaz naturel et GPL

Diamètres disponibles	Du 12 au 54mm
Conforme à l'arrêté du 2/08/77 modifié et au DTU 61.1 Certification ATG SERT 007-03	PN5/GT/1, de -20°C à 70°C
Paramètres pour le Gaz liquide	PN5/GT/1, -20°C à 70°C
Installations pour les hydrocarbures	Liquéfié PN5
Matière	Cuivre, Bronze et Laiton
	Joint torique HNBR de couleur jaune
Profil	Profil >B< du 12 au 54mm

NORMES ET CERTIFICATIONS

Arrêté du 2 août 1977 modifié et DTU 61.1

ATG-Sert 007-03

Conforme au cahier des charges AFG CCH 2004-2 et des règles ATG-Sert

ISO 9001
NF EN 1254
BS8357



INSTRUCTIONS DE MONTAGE



1. Couper le tube



2. Ebavurer le tube



3. Vérifier le bon positionnement du joint torique



4. Insérer le tube dans le raccord jusqu'à la butée



5. Marquer l'intersection



6. Sertir

PG5001**Courbe 90° MF**

Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
PG5001 0120000	12	10	
PG5001 0140000	14	10	
PG5001 0150000	15	10	150
PG5001 0160000	16	10	
PG5001 0180000	18	10	150
PG5001 0220000	22	5	150
PG5001 0280000	28	5	100
PG5001 0350000	35	5	25
PG5001 0420000	42	1	25
PG5001 0540000	54		15

PG5002**Courbe 90° FF**

Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
PG5002 0120000	12	10	
PG5002 0140000	14	10	
PG5002 0150000	15	10	150
PG5002 0160000	16	10	
PG5002 0180000	18	10	150
PG5002 0220000	22	10	150
PG5002 0280000	28	5	100
PG5002 0350000	35	5	25
PG5002 0420000	42	5	25
PG5002 0540000	54	1	15

PG5040**Coude 45° MF**

Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
PG5040 0120000	12	10	
PG5040 0140000	14	10	
PG5040 0150000	15	10	200
PG5040 0160000	16	10	
PG5040 0180000	18	10	150
PG5040 0220000	22	10	150
PG5040 0280000	28	5	100
PG5040 0350000	35	5	50
PG5040 0420000	42	5	25
PG5040 0540000	54	1	20

PG5041**Coude 45° FF**

Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
PG5041 0120000	12	10	
PG5041 0140000	14	10	
PG5041 0150000	15	10	200
PG5041 0160000	16	10	
PG5041 0180000	18	10	150
PG5041 0220000	22	10	150
PG5041 0280000	28	5	100
PG5041 0350000	35	5	50
PG5041 0420000	42	5	25
PG5041 0540000	54	1	20