

WIRQUIN ONE

GAMME DE MÉCANISMES SEULS



	WIRQUIN ONE	MW ²	MD ²	MX	MXS	MD ² PMR
	DOUBLE-CHASSE		SIMPLE-CHASSE		SPÉCIFIQUE	
RÉFÉRENCE	10722124	10717735 10717742	10717743	10717745	10717622	10717744
HAUTEUR en mm	250 à 400	300 à 420	300 à 420	285 à 415	285 à 415	300 à 420
DIAMÈTRE DE TROU en mm COMMANDE	38,5 à 45 À étrier	14 à 46	14 à 46	6 à 40	6 à 40	14 à 46
MÉCANISME	Ajustement automatique à la hauteur du réservoir	À câble	À câble	À tirette	À tirette	À câble
PLUS PRODUITS	Blocage du couvercle.	Ajustement automatique à la hauteur du réservoir.	Ajustement automatique sans découpe. Compense les désaxages.	Ajustement automatique sans découpe.	Ajustement automatique sans découpe.	Bouton à effort réduit.
	NF	NF	NF	NF	NF	NF

GAMME DE ROBINETS FLOTTEURS



	JOLLYFILL	TOPY	F90	JOLLYFILL	KOMPACT
	SERVO-VALVE alimentation latérale			SERVO-VALVE alimentation basse	À PISTON
RÉFÉRENCE	10717731	10717732	10721562 10717739	10717733	10722753 10722754
HAUTEUR en mm	260	180	250	295 à 435	-
LARGEUR monté fermé	90	145	-	110	-
EMBOUT	3/8" laiton	3/8" laiton	3/8" laiton	3/8" laiton	3/8" plastique 3/8" semi-laiton
DÉBIT À 3 BARS	9 L/mn	8,4 L/mn	7,6 L/mn	11,6 L/mn	-
PLAGE DE FONCT. en bars	0,10 à 16	0,10 à 16	0,50 à 10	0,10 à 16	0,10 à 8
TEMPS DE REMPLISSAGE en secondes	37	43	60	35	-
ACOUSTIQUE en db	10	-	20	-	-
ANTI-SIPHONNAGE	-	Prise d'air	-	-	Prise d'air
REMP. DIFFÉRÉ INTELLIGENT	Oui	Non	Non	Oui	Non
PLUS PRODUITS	Tête rotative. Idéal pour les céramiques étroites. Supporte les eaux chargées. Très silencieux.	Ultra compact. Idéal pour les céramiques étroites. Supporte les eaux chargées.	Silencieux.	Système anti-casse en cas de serrage excessif. Très silencieux. Supporte les eaux chargées.	Le robinet piston le plus compact du marché. Gain de place : idéal pour les petits réservoirs. Supporte les eaux chargées.
	NF	NF	NF	-	-