


Tubulure filetée Geberit PE avec raccord à joint américain



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

CARACTÉRISTIQUES

- Écrou de serrage en PP
- Bague de serrage en PP
- Joint en EPDM
- Résistant aux UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau PE-HD

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rg "	Gl mm	D cm	H cm	h cm	h1 cm	h2 cm
360.740.16.1	40	40	1/6	52	6.4	6.3	3.3	5	2
361.740.16.1	50	50	1/6	62	7.4	6.3	3.3	5	2
363.740.16.1	56	56	1/6	70	8.5	6.8	3.5	5	2
364.740.16.1	60	63	1/6	75	9	6.8	4.2	5	2
365.740.16.1	70	75	1/6	95	11.2	9.6	4.5	7.5	2.5

N° de réf.	DN	d _e mm	Rg _z	GI mm	D cm	H cm	h cm	h1 cm	h2 cm
366.740.16.1	90	90	1/4	110	12.9	9.7	5	7.5	2.5
367.740.16.1	100	110	1/4	130	14.9	9.7	6.5	7.5	2.5
379.740.16.1	30	32	1/8	44	5.6	4.5	2.6	3	1