



Certification ISO 14001:2015

Notre plan d'actions Bas Carbone



ROBINETTERIE, COMPTEURS & RACCORDS



**Nouvelle
gamme revêtue**

RACCORDS EXPRESS LAITON SANS JOINT

Utilisation :

- Eau et air comprimé.

PS : 10 bars.

TS : -5 °C à +60 °C.

Construction :

- Corps Laiton matricé.
- Entre-griffes 41 mm.

Raccordement :

- Taraudé et fileté (BSP).

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).
- Construction conforme à la Norme NFE 29573.

2285 CANNELE À COLLERETTE



Ø cannelure	7	9	11	13	16	19	22	25
Longueur	69	69	69	69	69	69	69	69
Conditionnement	10	10	10	10	10	10	10	10
Code	2285007	2285009	2285011	2285013	2285016	2285019	2285022	2285025

2286 MÂLE



Ø	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4"
Longueur	38	42	42	42	42	47
Conditionnement	10	10	10	10	10	10
Code	2286002	2286003	2286004	2286005	2286006	2286007

2287 FEMELLE



Ø	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4"
Longueur	33	33	34	36	37	44
Conditionnement	10	10	10	10	10	10
Code	2287002	2287003	2287004	2287005	2287006	2287007

2288 BOUCHON



Pour tous modèles	Entre-griffes 41 mm
Longueur	30
Conditionnement	10
Code	2288001

ACCESSOIRES POUR MODÈLES EN LAITON



JOINT DE RECHANGE Ø 22

Pour tous modèles	NBR
Conditionnement	10
Code matière NBR	9830984



JOINT NOIR (TROU RÉDUIT) Ø 16

Pour tous modèles	NBR
Conditionnement	10
Code matière NBR	9830983



JOINT DE RECHANGE Ø 22

Utilisation : résiste à +100 °C.

Pour tous modèles	NEOPRENE
Conditionnement	10
Code matière NÉOPRÈNE	9830970



JOINT ROUGE (TROU RÉDUIT) Ø 16

Utilisation : résiste à +100 °C.

Pour tous modèles	NEOPRENE
Conditionnement	10
Code matière NÉOPRÈNE	9830971