Daikin — EPSKS-AV3 (Pompe à chaleur Bibloc Daikin Altherma Haute Température) — EPSKS07AV3

Caractéristiques techniques — source : daikin.fr, https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.table.html/EPSKS-AV3.html, relevé le 30/10/2026

Code usine de EPSKS07AV3 dans le tableau : EPSKS07ARV3 · **Gamme :** EPSKS-AV3 · modèle absent de la version Excel du tableau (https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.idownload.xls/EPSKS-AV3.html)

Caractéristique	Unité	Valeur
Dimensions — Unité — Hauteur	mm	958
Dimensions — Unité — Largeur	mm	1220
Dimensions — Unité — Profondeur	mm	535
Poids — Unité	kg	109
Ventilateur — Débit d'air — Chauffage — Haut	m³/min	78.7
Ventilateur — Débit d'air — Rafraîchissement — Haut	m³/min	81.6
Plage de fonct. — Rafraîch. — Min.	°CBS	10
Plage de fonct. — Rafraîch. — Max.	°CBS	43
Plage de fonctionnement — Eau chaude domestique — Min.	°CBS	-28
Plage de fonct. — Eau chaude sanitaire — Max.	°CBS	40
Niveau de puissance sonore — Chauffage — Nom.	dBA	48.2 (1)
Niveau de puissance sonore — Rafraîchissement — Nom.	dBA	56.7 (2)
Niveau de pression sonore — Chauffage — Nom.	dBA	29.1 (1)
Niveau de pression sonore — Rafraîchissement — Nom.	dBA	37.3 (2)
Réfrigérant		R-290
Réfrigérant — Réfrigérant-=-PRP		3.0
Réfrigérant — Réfrigérant-=-Charge-=-Téq. CO_2	Téq. CO_2	0.0025
Réfrigérant — Charge	kg	0.830
Raccords de tuyauterie — Dénivelé — UI - UE — Max.	m	10.0
Alimentation électrique — Nom		V3
Alimentation électrique — Phase		1~
Alimentation électrique — Fréquence	Hz	50
Alimentation électrique — Alimentation électrique-=-Tension-=-V	V	220-240
Courant — Fusibles recommandés	A	25

Remarques du tableau

(1) - Mesuré à LWC 47-55°C ; Ta DB/WB 7°C/6°C.

(2) - Mesuré à LWC 12-7°C ; Ta 35°C.

(3) - La valeur MSC représente le courant maximum lors du démarrage du compresseur