

Conduits aluminium

Conduits souples isolés

NOUVEAU



POINTS FORTS

- Disponible en isolé 25 et 50 mm.
- Isolation phonique (conduit intérieur micro perforé) et thermique.
- Classification de résistance au feu M0/M1 ou M1/M1.
- Modèles en ouate de polyester 25 mm :
 - 100 % recyclables,
 - forte compressibilité,
 - non irritant pour l'installateur.



Mise en œuvre

- Fixation par collier sur les différents éléments du réseau.
- Étanchéité assurée par bande adhésive.

Application

- Ventilation générale, distribution d'air chaud, climatisation gainable.

Modèle	Températures d'utilisation	Rayon de courbure	Pression max. supportée en Pa
CASLV25...	- 30° C à + 250° C	0,5 x le diamètre + 25 mm	2 500
CASOP25...			
CASLV50...		0,5 x le diamètre + 50 mm	

Sélection

Isolant	Classification	Épaisseur mm	Dimensions mm	Longueur m	Multiple de vente conseillé	Code Article
Ouate de polyester	M1/M1	25	Ø 160	10	20	CASOP2516010M1
			Ø 200		24	CASOP2520010M1
			Ø 250		9	CASOP2525010M1
Laine de verre	M0/M1	25	Ø 80	10	30	CASLV2508010
			Ø 100		20	CASLV2510010
			Ø 125		45	CASLV2512510
			Ø 150		12	CASLV2515010
			Ø 160		16	CASLV2516010
			Ø 200		18	CASLV2520010
			Ø 250		15	CASLV2525010
			Ø 315		8	CASLV2531510
Ouate de polyester	M0/M1	25	Ø 80	10	36	CASOP2508010
			Ø 125		25	CASOP2512510
			Ø 160		20	CASOP2516010
			Ø 200		24	CASOP2520010
			Ø 250		9	CASOP2525010
Laine de verre	M0/M1	50	Ø 80	10	12	CASLV5008010
			Ø 100		30	CASLV5010010
			Ø 125		20	CASLV5012510
			Ø 150		12	CASLV5015010
			Ø 160		6	CASLV5016010
			Ø 200		6	CASLV5020010
			Ø 250		3	CASLV5025010
			Ø 315		3	CASLV5031510