Manchette

11053970
Manchette placo L 100 pour SR 135



Manchette placo

Description produit
Ces manchettes permettent l'installation des bouches à noyaux SR 143, SR 145 et SR 149 dans les plafonds en placo lisse.

Domaines d'application
Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- directement dans le conduit circulaire.

Argumentaire référence
- SR 135 : acier peinture époxy blanc RAL 9010.
- SR 143 : acier peinture époxy blanc RAL 9010.
- SR 145 : acier peinture époxy blanc RAL 9010.
- SR 149 : polypropylène blanc.
- Fixation par manchette de raccordement standard ou rallongée à griffes (adaptée aux montages en placo).
- Bouche à noyau central réglable.
- Blocage de la position après réglage par contre-écrou.
- Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité (SR 143, SR 145 et SR 149).
- SR 135: Le noyau central est muni d'un absorbant acoustique assurant un faible niveau sonore.

Caractéristiques principales
- longueur : 100 mm.

Données dimensionnelles

Références	Ø raccordement (mm)
11053970	80

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.