

Seppelfricke SEPP-Eis robinet applique complète pour robinet extérieur FM d22 x G3/4" (DN15) chromé mat

Le robinet de façade résistant au gel 8041 SEPP-Eis dispose d'un "compensateur de volume" intégré permettant au robinet de geler sans endommager le robinet ou le tuyau mural. Aucun risque d'oublier de vidanger le robinet de façade à l'approche des gelées !

- Compact
- Epaisseur maxi de mur 500mm
- Aérateur interne et clapet anti-retour
- Douille de tuyau comprise
- Également disponible avec poignée ou poignée verrouillable pour empêcher toute utilisation non autorisée, idéal pour la cour avant ou le garage



0201256

Type 8041.87

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	Laiton	Wall thickness	135 500 Millimetre
Traitement de la surface	Chromé	Wall lead-through diameter	34 Millimetre
Tap nozzle	Filetage extérieur	Max. tap capacity (at 300 kPa)	24 Litre per minute
Size of tap outlet threaded connection (inch)	3/4"		
With mixing function for cold and warm water	✗		
With wall plate	✓		
With aerator	✓		
With swivel protection	✓		
Automatic drainage	✗		
Separate feed-through for spindle	✗		
Backflow safeguard according to EN 1717	EB		
Certifié KIWA	✓		