

JUDO HEIFI-TOP JHF-T 3/4" - 2"

Filtre à rétrolavage pour circuit de chauffage avec dégazeur

JUDO HEIFI-TOP 3/4" – 2", pour eau jusqu'à 90 °C, pression de service max. 10 bar, débit nominal 2 – 8 m³/h.

Filtration et dégazage du circuit de chauffage avec rétrolavage Montage horizontal ou vertical par simple rotation de

la bride de

montage rapide JUDO QUICKSET-E.

Avantages produits:

Protège

par filtration et séparation hydro-dynamique de l'air et des micro-bulles

Elimine avec fiabilité

les particules magnétiques et non magnétiques

Préserve les ressources

Dispositif de filtration à rétrolavage breveté, brosse rotative pour une faible consommation d'eau de rejet

Sans coûts supplémentaires * Intelligent

Rappel pour le rétrolavage par application dédiée

Haute efficacité

Grande chambre de filtration avec passage d'eau forcé

Pratique

Sans blocage et avec pression différentielle constante même

* sauf l'eau de rétrolavage

Description:

Corps en laiton, capteur de boue et de gaz

hydrodynamiquement optimisé avec brosse ronde à brins en acier inoxydable brevetée, dégazeur rapide de haute qualité intégré, grand volant manuel avec vanne à boisseau sphérique pour l'actionnement du rétrolavage avec décolmatage mécanique simultané du corps de la brosse, bride de montage rotative en laiton à raccordement baïonnette breveté; raccord taraudé selon EN 10226-1, calorifugeage.

Induction:

Protège la chaudière contre les boues magnétiques et non magnétiques.

Référence	Modèle
8060030	JHF-T ¾"
8060031	JHF-T 1"
8060032	JHF-T 1¼"
8060033	JHF-T 1½"
8060034	JHF-T 2"

Accessoires:

JUDO Mallette d’analyse Type E

Composé de : belle malette solide, noire, dimensions 280 x 230 x 80 mm avec appareils d’analyse et des accessoires suivants : Kit de mesure Dureté totale type A, 0 – 45 °f, testeur électronique combiné étanche pour déterminer : le pH (0 – 14), la conductivité (0 – 3999 µS/cm), la température (0 – 30 °C), solution de calibrage du pH 7,0, 100 ml, solution de calibrage de la conductivité, ainsi qu’un journal de contrôle de l’eau de chaudière. Remarque : Température de l’eau max. 30 °C.

Référence 8690067