




Gamme : Solutions anti-légionnelle

Réf : 88704 - Boîtier de commande à clé pour douche anti-légionnelle



> Fonctionnalité :

- Le boîtier gère à la fois l'alimentation en continu des panneaux de douches ainsi que les cycles de désinfection
- Possibilité de raccorder jusqu'à 10 panneaux de douche PLP (uniquement) par boîtier
- Temporisation de désinfection pré-réglée à 30min (réglable de 1s à 100h)
- Temporisation de purge pré-réglée à 30s (réglable de 1s à 100h)

> Compatibilité

- Compatible avec Panneaux PLP inox : 88690, 88700, 88702
- Compatible avec Panneaux Prestotem 2 PLP : 88850, 88852

> Alimentation électrique :

- Secteur : 230 Vac ~50Hz
- Puissance fournie : 180 VA

> Fonctionnement en cas de désinfection :

- Actionnement par rotation de la clé dans le sens horaire et arrêt automatiquement du choc thermique en fin de cycle de désinfection
- Allumage du voyant rouge pendant la durée de désinfection et extinction du voyant après la fin de la temporisation de désinfection
- Allumage du voyant orange pendant la durée de purge et extinction du voyant après la fin de la temporisation de purge

> Sécurité:

- Retour en position fonctionnement normal en cas de coupure de courant.
- Lancement du choc thermique sur actionnement par clé sur boîtier de commande en façade du boîtier
- Réglage de la temporisation de désinfection au niveau du boîtier de commande (accès par plastron aluminium sécurisé).
- Réglage de la temporisation de purge au niveau du boîtier de commande (accès par plastron aluminium sécurisé).
- Arrêt possible de la désinfection par rotation antihoraire de la clé. Cette manœuvre arrête la désinfection mais lance la purge, pour des raisons de sécurité

> Indice de protection :

- IP 65 (si tous les presse-étoupes sont bouchés)

> Livré avec :

- 1 boîtier de commande à clé
- 1 notice d'installation

> Normes/Agréments :

- CE
- Suivant NF C15100

