Fiche produit





GF Uponor S-Press PLUS coude 25-25

1070525

- En laiton DR étamé (sans plomb)







A propos GF Uponor S-Press PLUS coude

Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

Application

- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.


Certification


- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS coude 25-25

1070525







Product code

Item no EAN	6414905218455
Item no GF	35001070525
Item no GTIN	06414905218455
Item no LVI	1720191
Item no NOBB	55171964
Item no NRF	5114452
Item no RSK	1896531
Item no VVS	045470125

Dimensions

Article Unité Hauteur	62.8
Article Unité Longueur	62.8
Article Poids unitaire	0,155
Article Unité Largeur	32.3
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	47
Longueur (l2)	47
z1	19
Z2	19

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905290178
Emballage GTIN PL3	06414905424184
Emballage GTIN PL4	06414905290192
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	188

Hauteur d'emballage PL4	708
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	40
Quantité d'emballage PL4	1920
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001049488
Volume d'emballage PL3	0,009321604
Volume d'emballage PL4	0,67968
Poids de l'emballage PL1	0,812
Poids de l'emballage PL3	6,756
Poids de l'emballage PL4	343,2
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+