


## VSH SudoPress Cuivre Gaz T réduit FFF 18x14x18

Le VSH SudoPress SPG5130RV est un té réduit pour le gaz avec trois emboîtures femelles à sertir. Le Visu-Control®; et le marquage jaunes sur le raccord garantissent une identification claire du système. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- installation plus sûre due à l'absence de flamme ou de source de chaleur
- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



**6674296**

Type SPG5130RV

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                      |                  |                                         |                      |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Matériau connexion 1                 | Cuivre           | Angle                                   | 90 Degrees           |
| Qualité matériau connexion 1         | Cu-DHP (CW024A)  | Diamètre extérieur connexion 1          | 18 Millimetre        |
| Surface de protection de connexion 1 | Non-traité       | épaisseur paroi, connexion 1            | 1,4 Millimetre       |
| Taitement de surface connexion 1     | Non-traité       | Diamètre extérieur connexion 2          | 14 Millimetre        |
| Matériau connexion 2                 | Cuivre           | épaisseur paroi, connexion 2            | 1,35 Millimetre      |
| Surface de protection de connexion 2 | Non-traité       | Diamètre extérieur connexion 3          | 18 Millimetre        |
| traitement de surface connection 2   | Non-traité       | Epaisseur paroi , connexion 3           | 1,4 Millimetre       |
| Raccord de connection 3              | Cuivre           | Longueur connexion 1                    | 40 Millimetre        |
| Matériau connexion 3                 | Cu-DHP (CW024A)  | Longueur utile connexion 1              | 18 Millimetre        |
| protection de surface terminale 3    | Non-traité       | Longueur connexion 2                    | 40 Millimetre        |
| Traitement de surface connection 3   | Non-traité       | Température médium minimum (en continu) | -20 degré Celsius    |
| Exécution                            | Pièce en T       | Longueur utile connexion 2              | 18 Millimetre        |
| Reducing                             | ✓                | Température medium maximum (continue)   | 70 degré Celsius     |
| En plusieurs parties                 | ✗                | Longueur connexion 3                    | 40 Millimetre        |
| Système orienté                      | ✓                | Longueur utile connexion 3              | 18 Millimetre        |
| Diamètre intérieur connexion 1       | DN 15            | Medium temperature (continuous)         | -20 70 degré Celsius |
| Raccordement 1                       | Manchon à sertir |                                         |                      |
| Contour code connection 1            | V                |                                         |                      |
| diamètre intérieur connection 2      | DN 12            |                                         |                      |
| Raccordement 2                       | Manchon à sertir |                                         |                      |
| Contour code connection 2            | V                |                                         |                      |
| diamètre intérieur connection 3      | DN 15            |                                         |                      |
| code de contour connexion 3          | V                |                                         |                      |
| Contour code connection 3            | Manchon à sertir |                                         |                      |
| Matériau d'étanchéité                | HNBR             |                                         |                      |
| Main colour fitting                  | Cuivre           |                                         |                      |
| Haute résistance à la traction       | ✓                |                                         |                      |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| QA Gastec                   | ✗ |
| avec emballage              | ✗ |
| Certifié KIWA               | ✗ |
| Avec vidange                | ✗ |
| Avec dégazeur               | ✗ |
| Avec arrêt cam / -Rand      | ✓ |
| Etiquette VdS               | ✗ |
| Limité                      | ✗ |
| With connection indicator   | ✓ |
| Etiquette FM                | ✗ |
| Etiquette LPCB              | ✗ |
| Etiquette ULC               | ✗ |
| Etiquette UL                | ✗ |
| VdS quality mark            | ✗ |
| DVGW quality mark for gas   | ✗ |
| DVGW quality mark for water | ✗ |
| KIWA certified              | ✗ |
| Gastec QA mark              | ✗ |
| KOMO certified              | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)     | ✗ |