

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

FILTRES BITUBE ET MONOTUBE

Filtre bitube RG 2

Filtre en laiton pour installation à 2 tuyaux avec vanne d'arrêt sur l'aspiration, clapet anti-retour sur le refoulement, pot transparent portée plate et joint torique, maintenu par bague filetée en laiton, élément filtrant en Inox (260 µ).

Raccords 3/8" F, avec bagues souples pour tubes Ø ext. 8 - 10 - 12 mm.

Pertes de charge : 28 mm CE à 50 L/h, 90 mm CE à 100 L/h.

Débit 500 L/h avec élément propre, 100 L/h avec élément obstrué à 80 %.

Équerre de fixation métallique.

Code réf.	Diamètre	Type	Condit.
22L0130100	F 3/8"	RG 2	10



Filtre bitube RV 2

Filtre en laiton pour installation à 2 tuyaux, avec vanne d'arrêt sur l'aspiration, clapet anti-retour sur le refoulement, élément filtrant (330 µ), pot transparent (résistant à 100°C - 6 bar), en résine inaltérable à visser, avec étanchéité par joint torique.

Raccords 3/8" F, avec bagues souples ou tubes Ø ext. 8 - 10 - 12 mm.

Pertes de charge : 28 mm CE à 50 L/h, 90 mm CE à 100 L/h.

Débit 400 L/h avec élément propre, 100 L/h avec élément obstrué à 75 %.

Équerre de fixation métallique.

Code réf.	Diamètre	Type	Condit.
22L0133100	F 3/8"	RV 2	10



Filtre monotube RV 1

Filtre en laiton pour installation à 1 tuyau, avec pompe de brûleur à bipasse interne.

Vanne d'arrêt sur aspiration, élément filtrant, pot transparent (résistant à 100°C - 6 bar), en résine inaltérable à visser, avec étanchéité par joint torique.

Raccords 3/8" F, avec bagues souples pour tubes Ø ext. 8 - 10 - 12 mm.

Pertes de charge : 28 mm CE à 50 L/h, 90 mm CE à 100 L/h.

Débit 400 L/h avec élément propre, 100 L/h avec élément obstrué à 75 %.

Équerre de fixation métallique.

Code réf.	Diamètre	Type	Condit.
22L0135100	F 3/8"	RV 1	1



Filtre simple V 1

Filtre à 1 voie sans robinetterie.

Corps en laiton.

Pot et fixation comme RV 1.

Code réf.	Diamètre	Type	Condit.
22L0138100	F 3/8"	V 1	10

