

Quantité	Description
----------	-------------

1

ALPHA SOLAR 15-75 130



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: [98989298](#)

Circulateur à rotor noyé à haut rendement conçue pour tous les types de systèmes solaires thermiques. Sa conception compacte s'adapte à la plupart des installations.

La vitesse est assujettie à un signal basse tension PWM (Pulse Width Modulation) émis par un contrôleur en fonction de la production solaire et de la température de l'installation.

Si aucun signal PWM n'est disponible, le circulateur peut fonctionner en mode de contrôle à courbe constante avec trois différents réglages au choix. Les modes de contrôle et les réglages peuvent être facilement sélectionnés sur le panneau de commande.

Le circulateur est de type rotor cannelé. L'hydraulique et le moteur forment une unité intégrale. Les roulements sont lubrifiés par le liquide pompé, ce qui garantit un fonctionnement sans entretien.

Le circulateur dispose d'un dispositif de déblocage accessible sur sa face avant.

Le corps du circulateur est disponible en fonte et en acier inoxydable. Le corps en fonte est revêtu d'un revêtement traité cataphorèse qui améliore la résistance à la corrosion. Le corps en acier inoxydable est idéal pour les applications d'eau chaude domestique où la corrosion doit être évitée.

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	ALPHA SOLAR 15-75 130
Code article:	98989298
Numéro EAN::	5712604776650
Prix:	EUR 679
Technique:	
Pression maxi:	75 dm
Classe TF:	110
Certifications sur la plaque signalétique:	CE,VDE,EAC
Modèle:	B
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
Installation:	
Plage température ambiante:	2 .. 70 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Raccordement tuyauterie:	G 1
Pression par étage:	PN 10
Entraxe:	130 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	2 .. 110 °C
Température liquide sélectionnée:	60 °C
Densité:	983.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance élec.-P1:	2 .. 45 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale [V]:	1 x 230 V
Intensité maximum consommée:	0.04 .. 0.48 A
Indice de protection (IEC 34-5):	X4D
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Commandes:	
Réf boîte à bornes:	9H
Autres:	
Energie (EEI):	0.20
Poids net:	2.01 kg
Poids brut:	2.11 kg
Colisage:	0.004 m3
Pays d'origine:	DK
Code douanier:	84137030

