Daikin — RKXYQ-T8 (VRV IV i série "invisible") — RKXYQ5T8

Caractéristiques techniques — source : daikin.fr, https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.idownload.xls/RKXYQ-T8.html, relevé le 30/10/2026

Code usine de RKXYQ5T8 dans le tableau : RKXYQ5T8Y1B · **Gamme :** RKXYQ-T8 · même tableau publié en page : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.table.html/RKXYQ-T8.html

Caractéristique	Unité	Valeur
Dimensions — Unité — Hauteur	mm	701
Dimensions — Unité — Largeur	mm	600
Dimensions — Unité — Profondeur	mm	554
Poids — Unité	kg	79
Compresseur — Type		Compresseur swing hermétique
Niveau de puissance sonore — Rafraîchissement — Nom.	dBA	60.0 (4)
Niveau de pression sonore — Rafraîchissement — Nom.	dBA	47.0 (5)
Réfrigérant		R-410A
Réfrigérant — Réfrigérant-=-PRP		2087.5
Réfrigérant — Réfrigérant-=-Charge-=-Téq. CO_2	Téq. CO_2	4.20
Réfrigérant — Charge	kg	2.00
Accessoires standard — Refrigerant label for F-gas regulation		1
Accessoires standard — Connection pipes		4
Accessoires standard — Declaration of conformity		1
Accessoires standard — Installation and operation manual		1
Accessoires standard — Screws		1
Accessoires standard — Tie-wraps		3
Alimentation électrique — Nom		Y1
Alimentation électrique — Phase		3N~
Alimentation électrique — Fréquence	Hz	50
Alimentation électrique — Alimentation électrique-=-Tension-=-V	V	380-415

Remarques du tableau

(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m

(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m

(3) - Le nombre réel d'unités dépend du type d'unités intérieures (VRV DX, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (; 50% ≤ RC ≤ 130%).

(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.

(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.

(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation

(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS

(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.

(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.

(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.

(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.

(12) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.

(13) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.

(14) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.

(15) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.

(16) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.

(17) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase

(18) - Ssc: puissance de court-circuit

(19) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.