

RACCORDS, PIPES WC

L'ensemble des raccords et pipes wc proposé par Nicoll possède une performance hydraulique qui facilite l'écoulement.

Pour faire face aux implantations compliquées en rénovation, la gamme est large et propose des pipes orientables.

Fabriqués en PVC blanc, les raccords et pipes Nicoll sont titulaires de la marque  et contribuent au bon comportement au feu conformément à l'article CO31.

PERFORMANCE

- Sûrs et sans entretien.
- Étanchéité garantie : joint à lèvres intégré en élastomère sur tous les raccords et pipes.
- La gamme la plus large, la plus qualitative et la plus sûre du marché.

INSTALLATION

- Répondent à toutes les configurations de chantier, en rénovation comme en neuf.
- Utilisation possible avec aérateur à membrane CEP3240 sur les raccords avec piquage femelle Ø 40.



Raccords et pipes WC



RACCORDS POUR WC

> SORTIES DROITES

	Désignation	Ø DM mini	Ø DM maxi	Ø D	Emb.	Cond.	Réf.
	Sortie droite	60	80	100	S1		QW199*
	Sortie droite	60	80	80	S1		QW88*
	Sortie droite	60	80	75	S1		QW99*
	Sortie droite	65	95	100	S1		QW11*
	Sortie droite	65	95	90	S1		QW22*
	Sortie droite	65	95	80	S1		QW55*
	Sortie droite	85	107	100	S1	B-20	1QW33*
	Sortie droite	85	107	90	S1	B-20	QW44*
	Sortie droite	85	107	80	S1	B-20	QW66*
	Sortie droite	90	110	100	S1		QW133*
	Sortie droite	90	110	110	S1	B-20	QW110*
	Sortie droite	100	135	100	S1	C-30	QW77*
	Sortie droite - sortie femelle	85	107	100	S1		QWF33*
	Sortie droite - longueur 400	85	107	100	S1		QW3340*
	Sortie droite excentrée	65	95	100	S1		QW69E*
	Sortie droite excentrée	85	107	100	S1	B-20	QW810E*
	Manchette	85	107	100	S1	B-20	SRW34*
	Manchette	95	116	110	S1		MW33*
	Sortie droite excentrée (Ø ext. 93)	85	107	93	S1	B-20	SRW3E*

> PIPES LONGUES

	Désignation	Ø DM mini	Ø DM maxi	Ø D	Emb.	Cond.	Réf.
	Longueur 350	85	107	100	S1	B-10	1PIPUNIC*
	Longueur 300	65	95	100	S1		CTW1130*
	Longueur 350	65	95	100	S1		CTW1135*
	Longueur 400	65	95	100	S1		CTW1140*
	Longueur 300	65	95	90	S1		CTW2230*
	Longueur 350	65	95	90	S1		CTW2235*
	Longueur 400	65	95	90	S1		CTW2240*
	Longueur 300	85	107	100	S1	B-10	CTW3330*
	Longueur 400	85	107	100	S1	B-10	CTW3340*
	Longueur 300	85	107	90	S1		CTW4430*
	Longueur 350	85	107	90	S1		CTW4435*
	Longueur 400	85	107	90	S1	B-10	CTW4440*
	Longueur 400	85	107	93		B-10	CTW5540*
	Longueur 300	90	110	110	S1		CTW11030*
	Longueur 350	90	110	110	S1		CTW11035*
	Longueur 400	90	110	110	S1	C-16	CTW11040*
	Pipe longue avec piquage femelle Ø 40 avec joint à lèvres en élastomère	85	107	100	S1	C-16	CTWP40*

> PIPES COURTES

	Désignation	Ø DM mini	Ø DM maxi	Ø D	Emb.	Cond.	Réf.
	Pipe courte	65	95	94,8	S1		CW11*
	Pipe courte	85	107	94,8	S1	B-20	CW33*
	Pipe courte	85	107	93	S1	B-20	1CW55*
	Pipe courte	90	110	104,8	S1		CW110*
	Pipe courte femelle à 22°30	85	107	100	S1		CW233F*
	Pipe courte femelle à 45°	85	107	100	S1	C-40	CW433F*
	Pipe courte femelle à 67°30	85	107	100	S1		CW633F*
	Pipe courte femelle à 90°	85	107	100	S1	B-16	1CW933F*
	Pipe courte femelle avec piquage femelle Ø 40	85	107	100	S1	C-30	CWP40*

> AUTRES PIPES

	Désignation	Ø DM mini	Ø DM maxi	Ø D	Emb.	Cond.	Réf.
	Pipe orientable droite / coudée.	85	107	100			PORTWC*
	Pipe universelle orientable de 0° (longueur 315 mm) à 90° (longueur 347 mm).	85	107	100	S1	C-34	1PWOR*
	Pipe orientable	90	110	100	S1	C-24	CWP33*
	Pipe à sortie verticale	95	116	80	S1		CWP38*