

RIDGID®



Système d'inspection vidéo SeeSnake® microDrain™



1 1/4" à 3 / 4" (32 - 75 à 110 mm)*.

Le système d'inspection vidéo SeeSnake microDrain™ offre la compacité et la maniabilité requises pour effectuer des inspections de rayons serrés et de conduites de petit diamètre.

- Sa structure compacte et légère le rend deux fois plus petit que les systèmes d'inspection populaires, ce qui permet son arrimage aisé sur un camion pour le transporter sur le site de travail.
- Compatible avec des moniteurs SeeSnake ou la caméra d'inspection numérique micro CA-350.
- Construction durable et fiable avec tête de caméra en acier inoxydable renforcé sur ressort pour une durée de vie prolongée et éclairages haute intensité durables pour une visibilité exceptionnelle.
- Idéal pour les inspections dans des virages serrés tels que les siphons et les siphons de WC.
- Tambours interchangeables permettant de changer de tambour intérieur en fonction de l'application pour davantage de flexibilité. (séries L100, D65S et N85S).

Caractéristiques

- Capacité de conduite : 1 1/4" à 3 / 4" (32 - 75 à 110 mm)*.
- Portée maximum : 65' (20 m).
- Sonde : intégrée, 512 Hz.
- Diamètre du cadre de dévidoir : 12.75" / 32 cm.
- Diamètre de la caméra : 0.87" / 22 mm.
- Longueur de la caméra : 0.87" / 22 mm.
- Diamètre du câble de poussée : .33" / 8,3 mm.
- Température d'utilisation : 32° à 115°F / 0° à 46°C.
- Température de stockage : -4° à 158°F / -20° à 70°C.
- Résolution vidéo : 768 x 576 px.
- Éclairage : 6 LED.
- Profondeur d'étanchéité : 266' (81 m) (sans moniteur).
- Compteur : Non disponible.
- Guide de centrage : 2 pièces fournies.

* 3" (75 mm) en cas d'utilisation avec une caméra d'inspection micro CA-350(x). 4" (110 mm) en cas d'utilisation avec un moniteur SeeSnake.

65' (20 m) microDrain avec sonde

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
37513	Dévidoir microDrain D65S (SeeSnake) (PAL)	9.8	4,4
37518	Dévidoir microDrain D65S (CA-350) (PAL)	9.8	4,4
40793	Dévidoir microDrain D65S avec caméra d'inspection micro CA-350 (PAL)	11.1	5,0
56683	Dévidoir microDrain D65S avec caméra d'inspection micro CA-350x (PAL)	8.6	3,9

Accessoires

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
33108	Câble de raccordement pour moniteur SeeSnake	0.6	0,3
33113	Câble de raccordement pour caméra d'inspection CA-350 / CA-350x	0.6	0,3
37528	Tambour microDrain D65S seulement, PAL	5.3	2,4
40593	Dispositif de centrage à billes 36 mm, convient pour la caméra 22 mm (jeu de 2)	0.2	-
34318	Dispositif de centrage à billes 42 mm, convient pour la caméra 22 mm (jeu de 2)	0.2	-

(SeeSnake) = dévidoir contenant le câble de poussée et la tête de caméra avec un câble de raccordement pour un moniteur SeeSnake

(CA-350) = dévidoir contenant le câble de poussée et la tête de caméra avec un câble de raccordement pour un moniteur CA-300 / CA-350