Fiche produit



GF Uponor S-Press Raccord de transition FM 50-R2"

1046906

- En laiton DR étamé (sans plomb)
- Installation rapide grâce à un chanfreinage facile et sans étalonnage
- Code couleur



A propos GF Uponor S-Press Raccord de transition FM

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application

- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.

- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.

- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Systèmre éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
-- KIWA
- SVGW

GF Uponor S-Press Raccord de transition FM 50-R2"

1046906



Product code

Item no EAN	4021598114036
Item no GF	35001046906
Item no GTIN	04021598114036
Item no LVI	1720931
Item no VVS	045481054

Dimensions

Article Unité Hauteur	78.5
Article Unité Longueur	70.5
Article Poids unitaire	0,526
Article Unité Largeur	70.5
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	78,5
Longueur (l1)	21
Longueur (l2)	37,5
Mâle_thread_R	2
Mesure Z d	50
z1	20

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401512
Emballage GTIN PL4	06414905401529
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	175
Longueur de l'emballage PL4	1120

Quantité d'emballage PL1	3
Quantité d'emballage PL4	576
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00212625
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	2,377
Poids de l'emballage PL4	481,384
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+