


Té-culotte 2 x 30° Geberit PE



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour montage vertical

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant aux UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	x1 cm	x2 cm	k1 max. cm	k2 max. cm
361.459.16.1	50 / 40	50	40	30	5.5	11	4	5
361.462.16.1	50	50	50	30	5.5	11	3	4
363.462.16.1	56 / 50	56	50	30	6	12	4	5
363.465.16.1	56	56	56	30	1.8	5.3	0	0
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6.5	13	5	6
364.465.16.1	60 / 56	63	56	30	6.5	13	4	6

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>x1 cm</i>	<i>x2 cm</i>	<i>K1 max. cm</i>	<i>K2 max. cm</i>
365.465.16.1	70 / 56	75	56	30	7	14	6	7
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7
367.481.16.1	100	110	110	30	9	10.2	5	0