


## VSH SudoPress Cuivre réduction ØF 15x14

Le VSH SudoPress SP5243V est une réduction avec une emboîture femelle à sertir et une emboîture mâle à sertir. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



**6670952**

Type SP5243V

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                      |                  |                                         |                       |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Matériau connexion 1                 | Cuivre           | Diamètre extérieur connexion 1          | 15 Millimetre         |
| Qualité matériau connexion 1         | Cu-DHP (CW024A)  | Diamètre extérieur connexion 2          | 14 Millimetre         |
| Surface de protection de connexion 1 | Non-traité       | épaisseur paroi, connexion 2            | 1,35 Millimetre       |
| Taitement de surface connexion 1     | Non-traité       | Longueur                                | 49 Millimetre         |
| Matériau connexion 2                 | Cuivre           | Température médium minimum (en continu) | -20 degré Celsius     |
| Surface de protection de connexion 2 | Non-traité       | Longueur connexion 1                    | 24 Millimetre         |
| traitement de surface connection 2   | Non-traité       | Température medium maximum (continue)   | 110 degré Celsius     |
| Forme                                | Droit            | Longueur connexion 2                    | 25 Millimetre         |
| Exécution                            | Unique           | Longueur utile connexion 2              | 2 Millimetre          |
| Reducing                             | ✓                | Medium temperature (continuous)         | -20 110 degré Celsius |
| Excentrique                          | ✗                | Pression de service maximum à 20 °C     | 16 Bar                |
| Système orienté                      | ✓                |                                         |                       |
| Diamètre intérieur connexion 1       | DN 12            |                                         |                       |
| Raccordement 1                       | coin conique     |                                         |                       |
| diamètre intérieur connection 2      | DN 12            |                                         |                       |
| Raccordement 2                       | Manchon à sertir |                                         |                       |
| Contour code connection 2            | V                |                                         |                       |
| Main colour fitting                  | Cuivre           |                                         |                       |
| Bride tournante                      | PN 16            |                                         |                       |
| Flange compression class (PN)        | PN 16            |                                         |                       |
| Matériau d'étanchéité                | EPDM             |                                         |                       |
| Avec arrêt cam / -Rand               | ✓                |                                         |                       |
| Haute résistance à la traction       | ✓                |                                         |                       |
| QA Gastec                            | ✗                |                                         |                       |
| Certifié KIWA                        | ✗                |                                         |                       |
| avec emballage                       | ✗                |                                         |                       |
| Etiquette VdS                        | ✗                |                                         |                       |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Limité                        | × |
| With connection indicator     | ✓ |
| Avec vidange                  | × |
| Avec dégazeur                 | × |
| Etiquette FM                  | × |
| Etiquette LPCB                | × |
| Etiquette ULC                 | × |
| Etiquette UL                  | × |
| VdS quality mark              | × |
| DVGW quality mark for gas     | × |
| DVGW quality mark for water   | × |
| Certified according to NF 545 | × |
| KIWA certified                | × |
| Gastec QA mark                | × |
| KOMO certified                | × |
| Gastec QA - AR 214 (H2)       | × |