



POUR QUE S'EXPRIME
VOTRE TALENT

BRASAGE / ETANCHEITE / COUVERTURE

DETENDEUR

5260 : Détendeur propane

A pression réglable en continu de 1,5 à 4 bar.

En version NF avec raccords conformes à la norme NF EN 560.

En 4 versions différentes pour l'international dont une suivant la norme DIN 4811/1.

Livré avec un raccord tournant à tétine.



Désignation	Type	Type de gaz	Raccord bouteille	Raccord mâle tuyau	Débit en kg/h	Kg	Ref.
Réglable 1,5 à 4 bar	NF (France)	Propane	Femelle 21,7 x 1,814 G	M 16 x 1,5 G	-	0,410	526000
Réglable 1,5 à 4 bar	A	Propane	Femelle 21,7 x 1,814 G	3/8" G	-	0,410	526001
Fixe 2 bar	Pour fer à souder	Propane	Femelle 21,7 x 1,814 G	M 16 x 1,5 G	8	0,350	526010
Fixe 4 bar	Pour chalumeau étancheur	Propane	Femelle 21,7 x 1,814 G	M 16 x 1,5 G	15	0,350	526020

BRASEUR ELECTRIQUE

5270 : Braseur électrique Cobraz®

les

Appareil électrique (230 V) : permettant de braser sans danger (**pas de flamme**), sans endommager et sans recuire le tube cuivre.



Sécurité + Confort : Pas de flamme ! Pas de gaz !

Utilisation instantanée.

Transport aisé : grâce à sa mallette dans laquelle se rangent les pinces et les câbles.

Livré avec :

- 2 électrodes cylindriques,
- 1 pot de Virax Smartflux 250g,
- 1 bobine de brasure tendre Ø 2mm – 250g,
- 1 brosse métallique.



Type	Capacité	Câble m	Tension secondaire V	Ampérage	Puissance W	Kg	Ref.
Cobraz 28	Brasage tendre : Ø 6 - 28 mm	3,00	5,2	10	840	9,930	527022