

Groupe de pompe compacte avec isolation thermique pour deux circuits de chauffage différents ou identiques (UC / MC).

Avec distributeurs communs, possibilités de raccordement pour sondes thermiques, clapet anti-retour dans le départ correspondant, thermomètre à contact intégré dans les poignées du départ et du retour, troisième circuit de chauffage p.ex. pour une charge de ballon dans les accessoires optionnels, p.ex. pour la chauffe de l'eau sanitaire.

Le produit :

Puissance de chauffage : jusqu'à 51 KW dans le circuit de chauffage non-mélangé

jusqu'à 24 KW dans le circuit de chauffage mélangé

Distributeur commun avec adaptation hydraulique



Avantages

Votre avantage :

- Distributeur avec commutation entre le modèle avec pression différentielle standard ou basse
- Isolation EPP compacte
- Entièrement monté, testé et isolé
- Doigt de gant de sonde dans le distributeur et dans le robinet à boisseau sphérique du départ



Type	Modèle	Servomoteur		Code
			-	
MeiFlow Combi 2 UC	avec Grundfos UPM3 Hybrid 15-70*	-	1	M26103.3
MeiFlow Combi 2 UC	avec Wilo Yonos PARA RS 15 / 6	-	1	M26103.2
MeiFlow Combi UC/MC	avec Grundfos UPM3 Hybrid 15-70*	1	1	M26102.3
MeiFlow Combi UC/MC	avec Wilo Yonos PARA RS 15 / 6	1	1	M26102.2
MeiFlow Combi 2 MC	avec Grundfos UPM3 Hybrid 15-70*	2	1	M26101.3

Type	Modèle	Servomoteur		Code
MeiFlow Combi 2 MC	avec Wilo Yonos PARA RS 15 / 6	2	1	M26101.2

* Le câble de signal optionnel PWM est à disposition.

Caractéristiques techniques du MeiFlow Combi

Spécifications	-		
	2 UC	UC/MC	2 MC
Dimensions HxBxT env. (par colonne, sans pompe) [mm]	460 x 410 x 261	460 x 410 x 261	460 x 410 x 261
Raccords circuit de chauffage	¾" F	¾" F	¾" F
Entraxe circuit de chauffage [mm]	90	90	90
Raccords distributeur	1" M	1" M	1" M
Entraxe chaudière [mm]	270	270	270
Température de service max. [°C]	110	110	110
Surpression de service adm. [PN]	6	6	6
Thermomètre	4 x 0 – 120 °C	4 x 0 – 120 °C	4 x 0 – 120 °C
Clapet anti-retour	2 x (toujours au départ), 200mmCE, peut être posé au sol	2 x (toujours au départ), 200mmCE, peut être posé au sol	2 x (toujours au départ), 200mmCE, peut être posé au sol
Longueur de montage de la pompe [mm]	130	130	130

Caractéristiques techniques des circuits de chauffage MeiFlow Combi

Spécifications	-		
	UC	MC	Kit de charge de ballon
Valeur Kvs [m ³ /h]	5,1	2,9	5,1
Puissance P ¹⁾ [kW]	-	-	-
UPM3 Hybrid 15-70	51 / 77	24 / 37	23 / 45
Yonos Para RS 15/6	43 / 65	20 / 31	26 / 38
Débit volumique V [m ³ /h]	-	-	-
UPM3 Hybrid 15-70	2,2	2,1	2,6
Yonos Para RS 15/6	1,85	1,75	2,2

1) UK : Puissance P pour une différence de température de 20/30 K et une hauteur de refoulement restante 2 mCE.

MK : Puissance P pour une différence de température de 10/15 K et une hauteur de refoulement restante 2 mCE.

Kit de charge de ballon : Puissance P pour une différence de température de 10/15 K et une hauteur de refoulement restante 0,5 mCE.

Brochure

Alsebergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 (0)2 371 01 61

E be.info@aalberts-hfc.com

I flamcogroup.com