


Robinet flotteur Geberit type 380 alimentation d’eau latérale, 3/8", mamelon en laiton



Utilisation

- Pour réservoirs apparents Geberit avec alimentation latérale ou à l'arrière au centre
- Pour réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs apparents et à encastrer d'autres fabricants
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration

Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable
- Alimentation latérale
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0.1-10 bar
Bruit de conduite à 3 bars	12 dB(A)
Bruit de conduite à 5 bars	18 dB(A)
Température de stockage maximale	40 °C
Température maximale de l'eau	25 °C
Débit à 0,5 bar	0.07 l/s
Débit à 3 bars	0.19 l/s
Débit calculé	0.11 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0.5 bar
Augmentation à 6 bars du choc à la pression	1 bar

Contenu de la livraison

- Adaptateur pour mamelon de robinet flotteur Geberit type 350
 - Clip de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	B	H	T
240.785.00.1	6.1 cm	25.5 cm	11.2 cm