



Gammes:

Spécifications techniques


Couleur	Cuivre
Hauteur	1171
Largeur	240
Profondeur	526
Valeur du débit (1ère fonction)	15
Type de montage	Suspendu
Aucune fonction de spirale dans la spirale	Oui

Fonction No-Calc	Oui
Tailles des produits emballés (LxIxH)	765X410X105
Matériau du tuyau spiralé	SPIRALE EN PVC
Longueur de la spirale	1750
Classe d'étiquette de l'eau	Rouge (>13)
Certificat	ACS
Diamètre de la plaque	D62
Matériau du corps	Laiton

Cartridge	Thermostatique
Nombre d'entrées d'eau	Double alimentation
Sortie de douchette	Oui
Quantité de trous	5
Nombre de fonctions	2
Pression de fonctionnement	0,5-5 bars (Recommand. 1-3)
Angle de rotation de la sortie	Attaché

Finition	PVD
Garantie	Autre
Matériel	PVD

Dessin Technique 2A



Spécifications techniques

Couleur: Cuivre **Hauteur:** 1171 **Largeur:** 240 **Profondeur:** 526 **Valeur du débit (1ère fonction):** 15 **Type de montage:** Suspendu
Aucune fonction de spirale dans la spirale: Oui **Fonction No-Calc:** Oui **Tailles des produits emballés (LxIxH):** 765X410X105
Matériau du tuyau spiralé: SPIRALE EN PVC **Longueur de la spirale:** 1750 **Classe d'étiquette de l'eau:** Rouge (>13) **Certificat:** ACS
Diamètre de la plaque: D62 **Matériau du corps:** Laiton **Cartridge:** Thermostatique **Nombre d'entrées d'eau:** Double alimentation
Sortie de douchette: Oui **Quantité de trous:** 5 **Nombre de fonctions:** 2 **Pression de fonctionnement:** 0,5-5 bars (Recommand. 1-3) **Angle de rotation de la sortie:** Attaché **Finition:** PVD **Garantie:** Autre **Matériel:** PVD

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication