



## VSH SudoPress Cuivre Gaz réduction ØF 22x14

Le VSH SudoPress SPG5243V est une réduction pour le gaz avec une emboîture femelle à sertir et une emboîture mâle à sertir. Le Visu-Control®; et le marquage jaunes sur le raccord garantissent une identification claire du système. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- installation plus sûre due à l'absence de flamme ou de source de chaleur
- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



**6674540**

Type SPG5243V

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                      |                  |                                         |                      |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Matériau connexion 1                 | Cuivre           | Diamètre extérieur connexion 1          | 22 Millimetre        |
| Qualité matériau connexion 1         | Cu-DHP (CW024A)  | Diamètre extérieur connexion 2          | 14 Millimetre        |
| Surface de protection de connexion 1 | Non-traité       | épaisseur paroi, connexion 2            | 1,35 Millimetre      |
| Taitement de surface connexion 1     | Non-traité       | Longueur                                | 56 Millimetre        |
| Matériau connexion 2                 | Cuivre           | Température médium minimum (en continu) | -20 degré Celsius    |
| Surface de protection de connexion 2 | Non-traité       | Longueur connexion 1                    | 24 Millimetre        |
| traitement de surface connection 2   | Non-traité       | Température medium maximum (contiinue)  | 70 degré Celsius     |
| Forme                                | Droit            | Longueur connexion 2                    | 32 Millimetre        |
| Exécution                            | Unique           | Longueur utile connexion 2              | 2 Millimetre         |
| Reducing                             | ✓                | Medium temperature (continuous)         | -20 70 degré Celsius |
| Excentrique                          | ✗                |                                         |                      |
| Système orienté                      | ✓                |                                         |                      |
| Diamètre intérieur connexion 1       | DN 20            |                                         |                      |
| Raccordement 1                       | coin conique     |                                         |                      |
| diamètre intérieur connection 2      | DN 12            |                                         |                      |
| Raccordement 2                       | Manchon à sertir |                                         |                      |
| Contour code connection 2            | V                |                                         |                      |
| Main colour fitting                  | Cuivre           |                                         |                      |
| Matériau d'étanchéité                | HNBR             |                                         |                      |
| Avec arrêt cam / -Rand               | ✓                |                                         |                      |
| Haute résistance à la traction       | ✓                |                                         |                      |
| QA Gastec                            | ✗                |                                         |                      |
| Certifié KIWA                        | ✗                |                                         |                      |
| avec emballage                       | ✗                |                                         |                      |
| Etiquette VdS                        | ✗                |                                         |                      |
| Limité                               | ✗                |                                         |                      |
| With connection indicator            | ✓                |                                         |                      |
| Avec vidange                         | ✗                |                                         |                      |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Avec dégazeur                 | × |
| Etiquette FM                  | × |
| Etiquette LPCB                | × |
| Etiquette ULC                 | × |
| Etiquette UL                  | × |
| VdS quality mark              | × |
| DVGW quality mark for gas     | × |
| DVGW quality mark for water   | × |
| Certified according to NF 545 | × |
| KIWA certified                | × |
| Gastec QA mark                | × |
| KOMO certified                | × |
| Gastec QA - AR 214 (H2)       | × |