

**Isolation acoustique Drainbase, rouleau**

Code d'article: 660002

U. liv. 1: 8 m

Description:

Rouleau d'isolation acoustique à monter sous chape flottante dans la zone des douches de plain-pied ou dans la salle de bains. Pour réduire les bruits de plomberie et fournir une isolation anti-bruit pour les rénovations et les nouveaux bâtiments. Fabriqué à partir de granulés de caoutchouc recyclés à haute résistance, liés avec un élastomère PUR. Répond aux exigences d'isolation acoustique améliorée pour le niveau sonore d'installation conformément à la norme DIN 4109 Supplément 5, publiée le 2020-08, et au plus haut niveau d'isolation de acoustique SSt III conformément à la norme VDI 4100, publiée le 2012-10 (vérification du test disponible sur demande).

- Forme de livraison : 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rouleau, approx. 50 kg)
- Classe de feu : B2 (DIN 4102)
- Résistance thermique : 0,05 (m²K)/W
- Compression à 15 t/m² : 0,6 mm
- Réduction du bruit d'impact : $\Delta L_w = 20$ dB(A) (pour chape de 50 mm)

Distribution des données:

Nom du produit:	Isolation acoustique Drainbase, rouleau
Groupe de marchandises:	600
Groupe de produits:	3006000090