

DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION



OPTIONS

POUR SYSTÈMES SOLAIRES THERMIQUES DOMESTIQUES



LES ACCESSOIRES ET OPTIONS "CIRCUIT SOLAIRE" AVEC PRÉPARATEURS ÉQUIPÉS

LES OPTIONS POUR RÉGULATIONS SOLAIRES

	COLIS	RÉF.	
			Sondes: • à plongeur PT 1000 • à applique PT 1000 • capteur PT 1000
	ER713	7630424	Kit câble de liaison ModBus (3 m) Pour connexion entre une régulation SOL PLUS et un tableau de commande DIEMATIC iSystem.
	EC176	89804816	Boîtier parafoudre Pour régulation SOL. Protège la régulation des surtensions venant du champ de capteurs.


41,10


LES OPTIONS HYDRAULIQUES POUR CIRCUIT SOLAIRE

	COLIS	RÉF.	
	EC432	100011341	Kit 2 vannes + sonde Pour régulation d'une installation avec 2 champs de capteurs EST/OUEST avec SOL PLUS.
			Double tubes pré-isolés "Duo-Tube" ou "Duo-Flex" avec protection UV et câble pour sonde capteur • Kit Duo-Tube Cu 10 x 10 m (y compris raccords bicônes) • Kit Duo-Tube Cu 15 x 10 m (y compris raccords bicônes) • Kit Duo-Tube Cu 15 x 15 m (y compris raccords bicônes) • Duo-Tube Cu 18 x 15 m (raccords bicône à commander séparément) • Duo-Flex inox Ø 16 x 15 m (y compris raccords easyclic) • Duo-Flex inox Ø 20 x 15 m (y compris raccords easyclic) • Duo-Flex inox Ø 20 x 20 m (y compris raccords easyclic)
	EG109	89807003	Jeu de colliers pour "Duo-Tube" et "Duo-Flex" • pour Duo-Tube Cu 15 et Duo-Flex Ø 16 mm, 4 pièces • pour Duo-Tube Cu 18 et Duo-Flex Ø 20 mm, 4 pièces
	EG374	100000417	Jeu de raccords bicône pour "Duo-Tube" (sans brasure) • Jeu de 2 raccords bicône Ø 15 mm (pour Duo-Tube) • Jeu de 2 raccords bicône Ø 18 mm (pour Duo-Tube) • Jeu de 2 réductions bicônes Ø 15/18 mm (pour Duo-Tube)
	EG117	100019427	Vases d'expansion • 18 litres • 24 litres • 50 litres Kit d'accrochage au mur pour vase d'expansion jusqu'à 25 litres


LES ACCESSOIRES ET OPTIONS "CIRCUIT EAU (SECONDAIRE)"

THERMOSTAT DIFFÉRENTIEL POUR CHARGE APPOINT

	COLIS	RÉF.	
	EC320	100007832	Thermostat différentiel SLA2 permet: - le réglage de la température d'un préparateur indépendant associé à une chaudière sans régulation, un ballon tampon avec chaudière bois, ou un préparateur tampon solaire - de surveiller le retour chauffage et de bipasser le ballon solaire si la température retour est supérieure à la temp. ballon solaire. Livrée avec 2 sondes.



FLUIDES CALOPORTEURS - ACCESSOIRES ET DE MAINTENANCE DU CIRCUIT EAU

	COLIS	RÉF.	
	EG101	89807794	Fluides caloporteurs: • Prémélange 60/40, 20 litres (- 21 °C) • Prémélange type LS "hautes performances", 20 litres (- 26 °C) • Prémélange "Bio", type LR-25, 20 litres (- 30 °C)
	EG81	89807770	Maintenance du circuit solaire: • Station de remplissage avec pompe et bidon • Pompe à main pour appoint en fluide • Testeur de protection antigel (pour contrôle du liquide caloporteur) • Boîtier de mesure avec réfractomètre • Valise de contrôle pour installation solaire • Produit nettoyant pour circuit solaire SolRne