

Coffret équipé

Coffret Coupure S22 DN25 entrée PE32 / sortie CU28 / livré monté / carton



Description produit

Coffret de coupure S22 recevant l'organe de coupure obligatoire lorsque la distance entre le coffret GRDF et le point de pénétration dans le bâtiment est supérieure à 20m.

La pose peut se faire en saillie ou encastrée. Le coffret est équipé en partie basse d'un tiroir amovible afin de faciliter le positionnement des tuyaux.

La réouverture se fait par une personne habilitée.

Utilisations

- Gaz Naturel
- Propane réseau

Caractéristiques techniques

- Pression maximale d'utilisation : 5 bar
- Dimensions : L 230 x H 340 x P 181 mm
- Entrée et sortie parallèles par le bas
- Coffret plastique couleur ivoire, livré équipé et monté
 - Robinet 1/4 de tour mâle pour PE32 à serrage mécanique
 - Crosse de sortie à braser sur un tube cuivre de Ø 28
- Porte pleine ouvrable à 180°, équipée d'une serrure triangulaire (ouverture par clé réf. 090291)
- En option : socle pour coffret réf. 0723004

Restrictions / Avertissements d'utilisation

L'utilisation d'un fourreau de protection mécanique anti-UV est obligatoire pour la remontée du tube PE dans le coffret.

Codification BANIDES

Référence	Calibre	Entrée	Sortie	Gencod
711425	25	PE32	CU28	3571100050013