

ACCESSOIRE KIT RÉSISTANCE MIXTE

Adaptation en mixte des modèles de chauffage central pour profiter du chauffage 365 jours par an, même à l'intersaison quand la chaudière est à l'arrêt.

Adaptation par le rajout du kit "Régulation + résistance" dans le prolongement du collecteur du radiateur.

- Réglage du chauffage 4 positions : Arrêt, "Stand by", Marche modérée, Marche optimale.
- Limiteur thermique de sécurité.
- Marche forcée 2 h programmable.

Régulation sur la température du fluide.

Conforme aux normes : Classe II  - IP 44 - IK04 - 

Adaptation sur PALMA SPA : CL - ATOLL SPA : SL/SLO - CALA : LN/LND/LNI/LNO/LNL/LNR - RÉGATE : SX/PX - KÉVA SPA : CK/SK/CKO - ALTAÏ SPA : SY - FASSANE SPA : FAS/FR/FL

PUISSANCE CHAUFFAGE CENTRAL DU RADIATEUR	PUISSANCE KIT MIXTE RECOMMANDÉE	KIT BLANC		KIT CHROMÉ	
ΔT 50K (en W)	(en W)	RÉF.		RÉF.	
de 375 à 750	300	857211		857218	
de 750 à 1125	600	857221		857228	
de 1125 à 1500	900	857231		857238	
+ de 1500	1200	857241		857248	



Blanc



Chromé

RECOMMANDATION

Pour une utilisation confortable et économique, nous recommandons d'installer une puissance électrique équivalente à 50 % - 60 % de la puissance chauffage central à ΔT 50K.

En aucun cas la puissance électrique installée doit être supérieure à 80 % de la puissance chauffage central à ΔT 50K.

ACCESSOIRE CADRE CHROMÉ POUR COMMANDE IRS ET COMMANDE RF



Exemple sur commande IRS


Cadre chromé à fixer sur la commande IRS ou la commande RF.

Réf. 894368

OPTION SANS RÉGULATION

Radiateur livré sans régulation, avec simple sortie de câble à droite (code R) ou à gauche (code L).

À équiper du thermostat mural radiofréquence et du récepteur CPL et radiofréquence, voir p. 170.



ADAPTATION SUR	ALTIMA SPA	CALA	RÉGATE	ALTAÏ SPA	FASSANE SPA	KADRANE SPA
Avec sortie de câble à droite, code R Avec sortie de câble à gauche, code L Prix = moins-value de - 99,25 €/HT	TMS* TMSI* TMSA*	TLN	TSX ASX TPX	TSY ASY	TFAS TFR* TFL	AKAR* TKAR* TKARO* TKARI* AKARO* AKARI*

* Réalisable uniquement en R.