



VSH XPress 304 équerre 90° FF 22xRp3/4"

Le VSH XPress Inox 304 R2409 est un coude à 90° en acier inoxydable avec une extrémité femelle à sertir et une extrémité taraudée. En utilisant VSH XPress Inox 304 dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress Inox 304 fournit un système de tuyauterie complet adapté à les applications de chauffage et refroidissement.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



123460523

Type R2409

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier inoxydable	Angle du coude	90 Degrees
Qualité matériau connexion 1	Acier inoxydable 304 (1.4301)	Diamètre extérieur connexion 1	22 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 1	1,5 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 2	26,9 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier inoxydable	Longueur	49 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	Acier inoxydable 304 (1.4301)	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Longueur connexion 1	48,5 Millimetre
traitement de surface connection 2	Non-traité	Température medium maximum (continue)	135 degré Celsius
Forme	Courbe	Longueur utile connexion 1	27,5 Millimetre
Exécution	Unique	Longueur connexion 2	33 Millimetre
Reducing	✗	Longueur utile connexion 2	16,7 Millimetre
Excentrique	✗	Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
Système orienté	✓	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Diamètre intérieur connexion 1	DN 20		
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connection 1	M		
diamètre intérieur connection 2	¾" (20)		
Raccordement 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
code de contour	M		
Main colour fitting	Gris		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
QA Gastec	✗		
Certifié KIWA	✗		

Avec isolation thermique	×
avec emballage	×
Etiquette VdS	×
Limité	×
With connection indicator	×
Avec vidange	×
Avec dégazeur	×
Etiquette FM	×
Etiquette LPCB	×
Etiquette ULC	×
Etiquette UL	×
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×