

Des marques expertes  
au service de votre quotidien




**WATTS®**

## KITS POUR MITIGEURS THERMOSTATIQUES

## Kits d'adaptation (pour gamme avant 1991)

Code réf.	Pour mitigeur type	Condit.
22TKT5	T5-55000	1



Kits 22TK1300,  
22TK23000, 22TKT3,  
22TKT4, 22TKT5.

3



## CARTOUCHES DE RECHANGE

### Comment choisir la bonne cartouche

En fonction du mitigeur déjà installé choisissez votre cartouche dans le tableau ci-dessous :  
Pour connaître le diamètre du mitigeur installé et le type de cartouche à l'intérieur, reportez-vous au N° gravé sur le tampon (le couvercle) du mitigeur, les 2 premiers chiffres indiquant la dimension du mitigeur et donc le type de cartouche.

Voici 5 exemples :

<b>ANCIENNE GAMME</b>	N° gravé	→	EN 12052	→	1 = taille 1 donc cartouche 1000
	N° gravé	→	AN 252 311	→	2 = taille 2 donc cartouche 2000
	N° gravé	→	AC 336 422	→	3 = taille 3 donc cartouche 3000
<b>GAMME ACTUELLE</b>	N° gravé	→	92 917	→	92 = taille 2 (mitigeur apparent 9200) donc cartouche C200
	N° gravé	→	82 917	→	82 = taille 2 (mitigeur encastré 8200) donc cartouche C200

Attention, pour les anciens mitigeurs (apparents ou encastrés) avant 1991, des kits d'adaptation sont nécessaires.

Ancienne gamme (avant 1991)					Gamme séries 9000 et 8000 (de 1991 à 2002)							
Référence Mitigeur installé	DN raccordement	Référence ancienne cartouche	Diamètre extérieur du tampon (couvercle)	Vous devez commander		Référence Mitigeur installé	DN raccordement	Référence Cartouche actuelle	Diamètre extérieur du tampon (couvercle)	Vous devez commander		
				Référence Cartouche ULTRAMIX	Référence KIT d'adaptation					Référence Cartouche ULTRAMIX	Référence KIT d'adaptation	
<b>MITIGEURS APPARENTS</b>	1300	M 3/4"	1000	± 9 cm	<b>22TX1*</b>	22TK1300	9200	M 3/4"	C200	± 9 cm	<b>22TX1°22TX2</b>	-
	1400	M 3/4"	1000	± 9 cm	<b>22TX1*</b>	22TK1400	1400 SE	M 3/4"	C200	± 9 cm	<b>22TX1</b>	22TK1400SE
	23000	M 1"	2000	± 11 cm	<b>22TX3*</b>	22TK23000	9300	M 1"	C300	± 11 cm	<b>22TX3</b>	-
	T3 - 33000	F 1"	3000	± 14 cm	<b>22TX4*</b>	22TKT3	9400	M 1"1/4	C400	± 14 cm	<b>22TX4</b>	-
	T4 - 44000	F 1"1/4	4000	± 17 cm	<b>22TX5*</b>	22TKT4	9500	M 1"1/2	C500	± 17 cm	<b>22TX5</b>	-
	T5 - 55000	F 1"1/2	5000	± 19 cm	<b>22TX6*</b>	22TKT5	9600	M 2"	C600	± 19 cm	<b>22TX6</b>	-
					<b>22T/X9666E</b>							
<b>MITIGEURS ENCASTRÉS</b>	1100	F 1/2"	1000	± 9 cm	<b>22TX1*</b>	22TKENT1	8200	F 3/4"	C200	± 9 cm	<b>22TX1°22TX2</b>	-
	11040	F 1/2"	1000	± 9 cm	<b>22TX1*</b>	22TKEN	8300	F 1"	C300	± 11 cm	<b>22TX3</b>	-
	21000	F 3/4"	2000	± 11 cm	<b>22TX3*</b>	22TKENT2	8400	F 1"1/4	C400	± 14 cm	<b>22TX4</b>	-
	21200	F 3/4"	2000	± 11 cm	<b>22TX3*</b>	22TKEN	8240	F 3/4"	C200	± 9 cm	<b>22TX1</b>	-
	21044	F 3/4"	2000	± 11 cm	<b>22TX3*</b>	22TKEN	8244	F 3/4"	C200	± 9 cm	<b>22TX1</b>	-
	33500	F 1"	3000	± 14 cm	<b>22TX4*</b>	22TKENT3						
44500	F 1"1/4	4000	± 17 cm	<b>22TX5*</b>	22TKEN							

\* attention cartouche décalée d'une taille

◊ Dans le cas d'installation nécessitant un plus fort débit, les cartouches 22TX1 et 22TX2 sont compatibles et interchangeables.

3

