

Fiche Technique (2016-04-21)

Airfix P 2 - 35

Vases d'expansion pour utilisation dans des installations d'eau sanitaire.



Type	Volume [l]	Dimensions		Raccord	Poids [kg]	Membrane		Code
		Ø [mm]	H. [mm]					
Airfix P 2	2	120	235	G 1/2" M	4,6*	Butyl	336	24850
Airfix P 3	3	170	240	G 3/4" M	1,5	Butyl	168	24851
Airfix P 5	5	170	275	G 3/4" M	1,7	Butyl	144	24852
Airfix P 8	8	220	305	G 3/4" M	2,2	Butyl	90	24853
Airfix P 12	12	260	310	G 3/4" M	2,9	Butyl	72	24854
Airfix P 18	18	260	375	G 3/4" M	3,5	EPDM	60	24856
Airfix P 24	24	260	485	G 3/4" M	4,3	EPDM	56	24857
Airfix P 35	35	380	470	G 1" M	8,0	EPDM	24	24858

* Conditionnement par palette facultatif.



CE Nr. 1370
97/23/EC-PED

Informations générales

- Pression de gonflage standard: 3,5 bar.
- Température de service: -10 °C jusqu'à 100 °C.
- Vase en acier Rst 37.2/C22 (DIN).
- Couleur: peinture poudre gris RAL 9006.
- Raccordement par le dessous.

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Manuels](#)

[Certificats](#)

[Mises en plan CAO](#)

[La documentation technique](#)

Flamco s.a.r.l.
rue de la Garenne 1
BP 77173, Saint-Ouen L'aumone - France
T 134 219 191
F 130 378 219
E info@flamco.fr
I www.flamcogroup.com