


Le pot de dégazage doit être monté en position verticale. Il est construit en acier S235JR (St. 37.2) avec un filetage intérieur soudé et un raccord pour un purgeur automatique Flexvent. Le LTA 5 peut-être équipé en option d'une soupape de purge manuelle.

### Caractéristiques techniques

- Température maximale de fonctionnement: 120 °C.
- Pression de service max.: 10 bar.
- Taux maximum de glycol: 50%.



| Description     |          | Flexvent LTA 2L                  |
|-----------------|----------|----------------------------------|
| Code            |          | 27582                            |
| EAN             |          | 08712874275829                   |
| Modèle          |          | <u>Pot de dégazage Flamco LT</u> |
| Volume [l]      |          | 2                                |
| Dimensions      | Ø [mm]   | 110                              |
|                 | H. [mm]  | 233                              |
| Raccordement de | Install. | Rp $\frac{3}{8}$ "               |
|                 | Purge    | Rp $\frac{1}{2}$ "               |
| Poids [kg]      |          | 1,7                              |



**Classification données générales**

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Groupe Etim    | Appareils de mesure et de contrôle |
| Classe Etim    | spot de ventilation                |
| Nom du produit | Flexvent LTA 2L                    |
| Marque         | FLAMCO                             |
| type produit   | Flexvent                           |
| Code           | 27582                              |
| EAN            | 08712874275829                     |

**Classification caractéristiques**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Matière                      | Acier               |
| Traitement de la surface     | Revêtu              |
| Mesure de raccordement       | 1/2 pouce           |
| Perçage                      | Sans                |
| Avec robinet de désaération  | Non                 |
| Taille de raccord            | 3/8 pouce           |
| Diamètre                     | 110 Millimetre      |
| Hauteur d'installation       | 233 - 233 mm        |
| Pression de service maximum  | 10 Bar              |
| Température de service maxi. | 120 Degrees celsius |

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**[Statement of Conformity](#)[Brochure 6 - Séparateurs air/boues et purgeurs automatiques](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400  
E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/fr](http://flamcogroup.com/fr)