


VSH XPress Inox coude 45° FØ 88,9

Le VSH XPress R2712 est une courbe à 45° en acier inoxydable avec une extrémité mâle et une extrémité femelle à sertir. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à chaque application envisageable.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



6230103

Type R2712

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier inoxydable	Angle du coude	45 Degrees
Qualité matériau connexion 1	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Rayon de la courbe	106,68 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 1	88,9 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 1	2 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier inoxydable	Diamètre extérieur connexion 2	88,9 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Longueur	236 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
traitement de surface connection 2	Non-traité	Longueur connexion 1	112 Millimetre
Forme	Courbe	Température medium maximum (continue)	135 degré Celsius
Exécution	Unique	Longueur utile connexion 1	49 Millimetre
Reducing	✗	Longueur connexion 2	131 Millimetre
Excentrique	✗	Longueur utile connexion 2	68 Millimetre
Système orienté	✓	Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
Diamètre intérieur connexion 1	DN 80	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connection 1	M		
diamètre intérieur connection 2	DN 80		
Raccordement 2	coin conique		
code de contour	M		
Main colour fitting	Gris		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
Haute résistance à la traction	✓		
QA Gastec	✗		
Certifié KIWA	✓		
Avec isolation thermique	✗		

avec emballage	✗
Etiquette VdS	✓
Limité	✗
With connection indicator	✗
Avec vidange	✗
Avec dégazeur	✗
Etiquette FM	✓
Etiquette LPCB	✗
Etiquette ULC	✗
Etiquette UL	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
VdS quality mark	✓
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗