

Le T-plus est a été conçu pour effectuer des piquages parfaits rapidement et facilement, alors que l'installation reste en service.

La conception est unique en son genre et répond précisément aux exigences des installateurs et de leurs clients. La combinaison d'un plongeur, d'un percuteur et d'un déclencheur pose une nouvelle norme dans la réalisation de piquages sur des installations en service.

Le nouveau mécanisme de piquage (le déclencheur) est synonyme de montage parfait, partout, à chaque fois. Une fois la goupille retirée, la charge se déclenche et le percuteur file vers l'avant. Il pratique une découpe propre dans la conduite et réalise la dérivation. Cela permet de réaliser des piquages même lorsque l'espace disponible est restreint. Un marteau n'est désormais plus nécessaire.

Avantages

- Permet des économies de temps et de coûts de montage.
- Permet de pratiquer des dérivations tandis que l'installation est toujours en charge.
- La vidange est inutile, donc l'air et les saletés ne peuvent pas pénétrer dans l'installation.
- Une dérivation parfaite à chaque fois grâce au déclencheur.
- Piquage réalisé aisément, même lorsque l'espace est restreint.
- Etanchéité optimale.
- Revêtement anti-corrosion.
- Montage préparatoire facile avec des écrous à encliqueter (sur les modèles à partir de 1 1/2").
- Le T-plus est livré avec un déclencheur et est à utilisation unique.

Caractéristiques techniques

Pour tubes en acier (St33, St34, St35, St37) de 1/2" jusqu'à et y compris 3":

- Tuyaux à gaz: NEN 3257 C Lourd, DIN 2441, BS 1387 Lourd (ou léger)/ISO 9329-1.
- Tuyaux en acier sans soudure: DIN 2448/1629 Bl.3, St 35/ISO 9330-1.
- Tuyaux en acier soudés: DIN 2458/1626 Bl.2, St 35.
- Numéros de matériau:
 - 1.0035 (St33)
 - 1.0034, 10305 (St34)
 - 1.0308, 10345 (St35)
 - 1.0036, 1.0037, 1.0038, 1.0039, 1.0255, 1.0254 (St37).
- Corps en fonte.
- Pression de service max.: 25 bar.
- Température de service max.: 130 °C.
- Conviennent pour des solutions à base de glycol jusqu'à 50%.




Description	T-plus fonte DN50 (2") x Rp1 1/4"	
Code	90650	
EAN	08712874906501	
Modèle	<u>T-plus, fonte</u>	
Ø Tube	Nom.	2"
	Ext. [mm]	60,3
Prise pour dérivation	Rp 1 1/4"	
Epaisseur admissible	Min. [mm]	2,3
	Max. [mm]	4,50
Couple de serrage [Nm]	30	



T-plus, fonte - Dimensions

Type	Dimensions							
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F + 13 [mm]	K [mm]	M [mm]
T-plus DN 15 x Rp 1/2	100	28	19	67	47	166	66	21
T-plus DN 20 x Rp 1/2	113	34	21	77	50	179	66	21
T-plus DN 25 x Rp 3/4	115	35	25	83	56	181	66	21
T-plus DN 32 x Rp 1	130	38	29	102	69	196	66	21
T-plus DN 40 x Rp 1 1/4	165	55	35	123	83	231	66	21
T-plus DN 50 x Rp 1 1/4	167	55	43	136	83	233	66	21
T-plus DN 65 x Rp 1 1/4	190	66	52	153	83	256	66	21
T-plus DN 80 x Rp 1 1/4	190	66	58	168	83	256	66	21



Classification données générales

Groupe Etim	Raccords, brides et embouts pour tuyaux
Classe Etim	Selle de piquage
Nom du produit	T-plus fonte DN50 (2") x Rp1¼"
Marque	FLAMCO
type produit	T-plus
Code	90650
EAN	08712874906501

Classification caractéristiques

Matière	Fonte grise
Matériel de qualité	Autre
Qualité de matière	Autre
Insertion de matériaux	Autre
Traitement de la surface	Laqué
Approprié pour diamètre de tube	2" (50)
Convient pour tube de diamètre externe	50 Millimetre
Convient pour tube de diamètre externe	50 - 50 mm
Montage sur le tube	Clamp connection
Adapté pour tube ondulé	Non
tirez fixe	Non
non abîmé	Non
Avec tondeuse	Oui
Avec fonction de blocage	Non
Nom. diamètre interieur	1.1/4" (32)
Label de contrôle KIWA	Non
Diamètre extérieur tube	60.3 Millimetre
Équipements au gaz QA	Non
Raccordement	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Approuvé par le NCP	Non
Étiquette FM	Non
Branch angle	90 Degrees
Étiquette UL	Non
Pression de service à 20 grC Max	25 Bar
label-ULC	Non
Nombre de niveaux	2
Température maximum moyenne (en continu)	-10 Degrees celsius
label-VdS	Non
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	130 Degrees celsius
Medium temperature (continuous)	0 - 130 °C
Approbation du LPCB	Non
Bride de la plage de pression	PN 16
Valeur Zeta	0
Largeur	83 Millimetre
Article de la scène sous pression	PN 16
Durée de connexion 1	167 Millimetre
Longueur de travail du terminal 1	233 Millimetre
Longueur du terminal 2	83 Millimetre
Longueur de travail du terminal 2	83 Millimetre
Longueur de la borne 3	136 Millimetre
Longueur de travail 3	136 Millimetre
Couleur	Noir

Certifié VdS	Non
Label de contrôle KIWA	Non
Équipements au gaz QA	Non
Homologation selon BBR/EKS	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi](#)
[EU Declaration of Conformity](#)
[Zertifikat SVGW](#)
[UKCA Declaration of Conformity](#)
[DWG](#)
[STEP](#)
[RFA](#)
[Catalogue en PDF](#)
[Brochure](#)
[T-plus \(ball valve version\)](#)
[T-plus \(ball valve version\)](#)
[T-plus](#)
[T-plus](#)
[T-plus \(install video\)](#)
[T-plus \(install video\)](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr