VSH XPress Inox coude 90° FM 22xR3/4"

Le VSH XPress R2728 est un coude à 90° en acier inoxydable avec une extrémité femelle à sertir et une extrémité filetée. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à chaque application envisageable.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



6190899
Type R2728

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier inoxydable
Qualité matériau connexion 1	Acier inoxydable 316 L (1.4404)
Surface de protection de connexion 1	Non-traité
Taitement de surface connexion 1	Non-traité
Matériau connexion 2	Acier inoxydable
Qualité matériau connexion 2	Acier inoxydable 316 L (1.4404)
Surface de protection de connexion 2	Non-traité
traitement de surface connection 2	Non-traité
Forme	Courbe
Exécution	Unique
Reducing	✖
Excentrique	✖
Système orienté	✔
Diamètre intérieur connexion 1	DN 20
Raccordement 1	Manchon à sertir
Contour code connection 1	M
diamètre intérieur connection 2	¾" (20)
Raccordement 2	Filetage mâle conique gaz (BSPT)
code de contour	M
Main colour fitting	Gris
Bride tournante	PN 16
Flange compression class (PN)	PN 16
Matériau d'étanchéité	EPDM
Avec arrêt cam / -Rand	✔
Haute résistance à la traction	✔
QA Gastec	✖
Certifié KIWA	✔

Angle du coude	90 Degrees
Diamètre extérieur connexion 1	22 Millimetre
épaisseur paroi, connexion 1	1,5 Millimetre
Diamètre extérieur connexion 2	26,9 Millimetre
Longueur	54 Millimetre
Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Longueur connexion 1	48,5 Millimetre
Température medium maximum (contiinue)	135 degré Celsius
Longueur utile connexion 1	27,5 Millimetre
Longueur connexion 2	38,5 Millimetre
Medium temperature (continuous)	-35|135 degré Celsius
Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar

Avec isolation thermique	✖
avec emballage	✖
Etiquette VdS	✔
Limité	✖
With connection indicator	✖
Avec vidange	✖
Avec dégazeur	✖
Etiquette FM	✔
Etiquette LPCB	✔
Etiquette ULC	✖
Etiquette UL	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
VdS quality mark	✔
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✔
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✔
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖