



Architec Vasque à encastrer # 0318450000

| < Ø 450 mm > |



Vasque à encastrer	Dimension	Poids	Référence
à encastrer par le dessus, sans trop-plein, sans plage de robinetterie, dessous émaillé, Ø 450 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
☒	Ø 450 mm	5,400 kg	0318450000
Accessoires			
Bonde pour lavabos sans trop-plein	75 mm	0,400 kg	005038
Produits assortis			
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, plan de toilette avec 1 découpe, pour 1 vasque à encastrer au centre, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6794
Recommended faucets			
Mitigeur monocommande de lavabo XL cartouche céramique, longueur de bec 180 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,			A11040001
Robinetterie électronique de lavabo 2 trous avec alimentation encastrée XL commande électronique via le bouton de commande, réglage de la température par mouvement rotatif visible grâce au changement de couleur de l'éclairage, verrouillage des commandes pour un nettoyage facile, débit 5,0 l/min (3 bar), réglage personnalisable de la limitation de température et du temps d'écoulement de l'eau, cycle de rinçage continu pour désinfection thermique activable, rinçage hygiénique réglable, sécurité anti-brûlure, jet normal, mousseur orientable, longueur de bec 180 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, sans régulateur de débit, la livraison comprend : bec, unité de commande, bouton de commande (longueur câble 1200 mm),			D11110008

Architec Vasque à encastrer # 0318450000

| < Ø 450 mm > |

Robinetterie électronique de lavabo 2 trous avec alimentation par prise électrique XL commande électronique via le bouton de commande, réglage de la température par mouvement rotatif visible grâce au changement de couleur de l'éclairage, verrouillage des commandes pour un nettoyage facile, débit 5,0 l/min (3 bar), réglage personnalisable de la limitation de température et du temps d'écoulement de l'eau, cycle de rinçage continu pour désinfection thermique activable, rinçage hygiénique réglable, sécurité anti-brûlure, jet normal, mousseur orientable, longueur de bec 180 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, sans régulateur de débit, la livraison comprend : bec, unité de commande, bouton de commande (longueur câble 1200 mm),	D11110007
Robinetterie de lavabo 2 trous XL cartouche céramique, flexibles de raccordement 3/8", diamètre raccord DN15, jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), mousseur orientable, longueur de bec 180 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	D11130002
Robinetterie de lavabo 2 trous avec commande rotative XL cartouche céramique, flexibles de raccordement 3/8", diamètre raccord DN15, jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), mousseur orientable, longueur de bec 180 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	D11130009
Descriptif	
DURAVIT Architec vasque à encastrer, Design by Prof. Frank Huster, en céramique sanitaire, pour montage par le dessus, avec trop-plein, sans plage de robinetterie, émaillée en dessous. Vasque ronde pour collage sur plans. Dimensions (LxPxH) 450x450x160mm. Blanc. Référence : 0318450000	

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.