
Source : Documentation technique PVC-U K62, GIRPI, p. 35 — https://girpi.com/ftp/documentation/DTPRECOL_MAJ%202025_13-02-25.pdf

BOUCHONS TARAUDES

G à visser






G	Dn	Référence	E	D	L
3/8”	10	BBG16	12	27	19
1/2”	15	BBG20	13	32	21
3/4”	20	BBG25	15	36	24
1”	25	BBG32	16	46	26,5
1”1/4	32	BBG40	19,5	55	28,5
1”1/2	40	BBG50	20	60	30,5
2”	50	BBG63	24	75	35,5
3”	80	BBG90	21	108	54

- Les bouchons filetés BBG peuvent être raccordés à des pièces en PVC-U et métalliques (laiton, fonte, inox, acier).
- Pour le montage des BBG utiliser du ruban en “TEFLON” (PTFE) à l’exclusion de toutes filasses ou produits similaires.
On peut aussi utiliser une pâte d étanchéité compatible avec le PVC-U.
- Le taraudage est cylindrique.

REDUCTIONS DOUBLES

Mâle - Femelle





D	d	Référence	D1	Dn	Z	E	E1	E2	L
20	12	BRD20/12	12	15-8	21,5	17	13,5	-	35
25	12	BRD25/12	17	20-8	19,5	19	13,5	-	38,5
25	16	BRD25/16 Δ	17	20-10	25	19	15	-	40
32	12	BRD32/12	25	25-8	31,5	22,5	13,5	20	45
32	16	BRD32/16 Δ	25	25-10	31,5	22,5	14,5	19,5	46
32	20	BRD32/20 Δ	25	25-15	31	22,5	17	19,5	48
40	16	BRD40/16	32	32-10	36	27	15	22,5	51
40	20	BRD40/20 Δ	32	32-15	36,5	27	17	23	53,5
40	25	BRD40/25 Δ	32	32-20	36,5	27	19,5	21,5	56
50	20	BRD50/20	40	40-15	45	32,5	17	27,5	62
50	25	BRD50/25 Δ	40	40-20	44,5	32,5	19,5	27,5	64
50	32	BRD50/32 Δ	40	40-25	45	32	23	27,5	68
63	20	BRD63/20	50	50-15	55	38,5	17	32	72
63	25	BRD63/25	50	50-20	55	38,5	19,5	32	74,5
63	32	BRD63/32 Δ	50	50-25	55,5	38,5	23	32	78,5
63	40	BRD63/40 Δ	50	50-32	55,5	38,5	27	32	82,5
75	20	BRD75/20	63	65-15	62	45	17	38	80
75	25	BRD75/25	63	65-20	62,5	45	19,5	38,5	82
75	32	BRD75/32	63	65-20	62,5	45	22,5	38	85
75	40	BRD75/40 Δ	63	65-32	62,5	45	27	38	89,5
75	50	BRD75/50Δ	63	65-40	62	45	32	38,5	94
90	25	BRD90/25	75	80-20	74,5	53	19,5	44	94
90	32	BRD90/32	75	80-25	74,5	53	23	44	97
90	40	BRD90/40	75	80-32	75	53	27	44,5	102
90	50	BRD90/50 Δ	75	80-40	74,5	53	32	44	106,5
90	63	BRD90/63 Δ	75	80-50	75	53	38,5	44,5	193,5
110	50	BRD11/50	90	100-40	90,5	62	32	52,5	122,5
110	63	BRD11/63	90	110-50	92	63,5	38	54	130
110	75	BRD11/75	90	100-65	90,5	62	44,5	52,5	135
125	63	BRD12/63	110	125-50	102	70	38	63	140
125	75	BRD12/75 Δ	110	125-65	90,5	62	44,5	68,5	155
125	90	BRD12/90 Δ	110	125-80	99,5	68,5	52	62,5	151,5
140	75	BRD14/75	125	125-65	110,5	77	44,5	68,5	155
140	90	BRD14/90 Δ	125	125-80	112	77	52	67,5	164
140	110	BRD14/11 Δ	125	125-100	110,5	77	61,5	68,5	172
160	75	BRD16/75	140	150-65	136,5	88	44,5	77	171
160	90	BRD16/90	140	150-80	127	87	52	78,5	179
160	110	BRD16/11 Δ	140	150-100	126	87	62	87	188
160	125	BRD16/12 Δ	140	150-125	119	86,5	76,5	76	195,5

- Les réductions doubles BRD sont mâles sur le Ø de référence (D) et femelles sur le Ø réduit (d). Les BDR32 à 160 sont mâles (D)/ Femelles (D1) et Femelles (d).
exemple : BRD90/63 = 90 M (D), 75 F (D1), 63 F (d).
Les références suivies de * sont façonnées, mâle sur le Ø de référence (D) et femelle sur le Ø réduit (d), réduction concentrique.
- La BRD250/160 est PN 10.
- Rappel : les pièces normalisées sont repérées par le signe Δ.