

Coude 45° Rolux 3CEp Condensation D125/200mm

Numéro d'article: 490545

Coude 45° Rolux 3CEp Ø125/200.



Informations détaillées

Coude 3CEp pptl/galva à 45° et de diamètre 125/200.

Caractéristiques techniques

Commercial

Référence	490545
GTIN / EAN	4049193072483

Valide à partir de	01/03/2022
Type d'article	Coudes

Dimensions

Angle	45 °
Distance à l'axe	151 mm
Hauteur	200 mm

Largeur	270 mm
Longueur brute	297 mm
Poids net	1,47 kg

Technique

Couleur	Gris métal
Diamètre de la conduite d'amenée d'air côté chaudière	200
Diamètre du conduit de cheminée	125 mm
Diamètre du conduit de cheminée côté chaudière	125
Diamètre du tuyau d'amenée d'air	200 mm
Diamètre extérieur conduit d'amenée d'air	200 mm
Diamètre extérieur du conduit de fumée	125 mm
Diamètre intérieur conduit d'amenée d'air	198,5 mm
Diamètre intérieur du conduit de fumée	119 mm
Joint conduit de fumée	EPDM gris
Matériau du conduit d'amenée d'air	Galvanisé
Matériau du joint	EPDM gris
Matériau du tuyau de fumées	PPTI
Modèle de coude	Segment
Ouverture d'inspection	non

Performance

Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U0
Classe de résistance à la suie (CE)	O
Classe de température (CE)	T120
Distance aux combustibles (CE)	0 mm
Étanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1

Installation

Pente d'installation (min.)	3
-----------------------------	---

Logistique

Emballage / Hauteur commerciale	200 mm
Emballage / Largeur commerciale	270 mm
Emballage / Longueur commerciale	297 mm
Emballage de l'unité	Non-emballé

Ouverture d'inspection	non
Point de mesure amenée d'air	non
Point de mesure des gaz de combustion	non
Prise de courant incluse	oui
Protection de surface	Galvanisation electrozingué
Protection de surface conduit d'amenée d'air	Autre
Sens d'installation	Vertical
Traitement de surface	Peint
Type de raccordement amenée d'air	Push-fit & vis
Type de raccordement conduit de fumée	Femelle
Type de raccordement conduit de fumée côté chaudière	Male
Type de raccordement conduit de fumée côté terminal	Femelle
Type de raccordement côté chaudière	Push-fit & vis
Type de raccordement côté terminal	Push-fit & vis
Type de système	Concentrique

Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O00 LE D U0
Réaction au feu (CE)	D
Résistance aux produits chimiques / Classe de résistance à la corrosion	2
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LE
Résistance aux UV	oui
Zeta évacuation des fumées	0,2

Intrastat	73079980
La plus petite unité de vente pour le client final	1
Poids brut	1,5 kg