Daikin — FWXT-ATV3C (Console chauffage) — FWXT20ABTV3C

Caractéristiques techniques — source : daikin.fr, https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.idownload.xls/FWXT-ATV3C.html, relevé le 30/10/2026

Colonne du tableau : FWXT20ABTV3C · **Gamme :** FWXT-ATV3C · même tableau publié en page : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.table.html/FWXT-ATV3C.html

Caractéristique	Unité	Valeur
Puissance frigorifique — 7/12°C — Min.	kW	0.70
Puissance frigorifique — 7/12°C — Moy.	kW	1.21
Puissance frigorifique — 7/12°C — Max.	kW	1.94
Puissance frigorifique sensible — 7/12°C — Min.	kW	0.57
Puissance frigorifique sensible — 7/12°C — Moy.	kW	1.02
Puissance frigorifique sensible — 7/12°C — Max.	kW	1.52
Puissance calorifique — 45/40°C — Min.	kW	0.74
Puissance calorifique — 45/40°C — Moy.	kW	1.55
Puissance calorifique — 45/40°C — Max.	kW	2.13
Puissance absorbée — Min.	kW	0.01
Puissance absorbée — Moy.	kW	0.01
Puissance absorbée — Max.	kW	0.03
Vitesse de ventilation — Min.	tr/min	680.00
Vitesse de ventilation — Moy.	tr/min	1100.00
Vitesse de ventilation — Max.	tr/min	1500.00
Caisson — Couleur		RAL 9003
Caisson — Matériau		Tôle
Dimensions — Unité — Hauteur	mm	335
Dimensions — Unité — Largeur	mm	1302
Dimensions — Unité — Profondeur	mm	128
Dimensions — Unité emballée — Hauteur	mm	490
Dimensions — Unité emballée — Largeur	mm	1430
Dimensions — Unité emballée — Profondeur	mm	210
Poids — Unité	kg	19
Poids — Unité emballée	kg	20
Emballage — Matériau		Carton
Emballage — Poids	kg	1
Échangeur de chaleur — Quantité		1
Échangeur de chaleur — Volume interne de serpentin	L	0.77
Échangeur de chaleur — Charge — Pression de service	bars	10
Circuit d'eau — Diamètre des raccords de tuyauterie	in	3/4
Circuit d'eau — Matériau de tuyauterie		CUIVRE
Circuit d'eau — Pression — Chauffage — Max.	bars	10
Circuit d'eau - chute de pression d'eau — Chauffage — 45/40°C — Min.	kPa	6.00
Circuit d'eau - chute de pression d'eau — Chauffage — 45/40°C — Moy.	kPa	6.40
Circuit d'eau - chute de pression d'eau — Chauffage — 45/40°C — Max.	kPa	8.10
Circuit d'eau - chute de pression d'eau — Rafraîchissement — 7/12°C — Min.	kPa	5.50
Circuit d'eau - chute de pression d'eau — Rafraîchissement — 7/12°C — Moy.	kPa	5.40
Circuit d'eau - chute de pression d'eau — Rafraîchissement — 7/12°C — Max.	kPa	5.30
Circuit d'eau - débit d'eau — Chauffage — 45/40°C — Min.	kg/h	150.00
Circuit d'eau - débit d'eau — Chauffage — 45/40°C — Moy.	kg/h	300.00
Circuit d'eau - débit d'eau — Chauffage — 45/40°C — Max.	kg/h	420.00
Circuit d'eau - débit d'eau — Rafraîchissement — 7/12°C — Circuit d'eau - débit d'eau-=-Rafraîchissement-=-7/12°C-=-Min.-=-kg/h	kg/h	120.00
Circuit d'eau - débit d'eau — Rafraîchissement — 7/12°C — Moy.	kg/h	210.00
Circuit d'eau - débit d'eau — Rafraîchissement — 7/12°C — Max.	kg/h	330.00
Niveau de puissance sonore — Min.	dBA	37
Niveau de puissance sonore — Moy.	dBA	48
Niveau de puiss. sonore — Max.	dBA	55.0
Plage de fonctionnement — Chauffage — Côté eau — Min.	°C	30

Caractéristique	Unité	Valeur
Plage de fonctionnement — Chauffage — Côté eau — Max.	°C	85
Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Côté eau — Min.	°C	5
Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Côté eau — Max.	°C	18
Plage de fonctionnement — Installation des unités intérieures — Temp. ext. — Min.	°CBS	0
Plage de fonctionnement — Installation des unités intérieures — Temp. ext. — Max.	°CBS	45
Systèmes de commande — Télécommande infrarouge		Pour FWXT-ATV3(C)(CL)
Systèmes de commande — Intégré sur l'unité intérieure		Oui
Alimentation électrique — Phase		1~
Alimentation électrique — Fréquence	Hz	50
Alimentation électrique — Alimentation électrique-=-Tension-=-V	V	230
Consommation électrique — Max.	W	29
Consommation électrique — Veille	W	5
Courant — Courant de fonctionnement maximum — Chauffage	A	0.24
Courant — Courant de service max. — Rafraîch.	A	0.24