Daikin — ELVX-E9W (Système Daikin Altherma split température moyenne) — ELVX12S23E9W

Caractéristiques techniques — source : daikin.fr, https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.idownload.xls/ELVX-E9W.html, relevé le 30/10/2026

Code usine de ELVX12S23E9W dans le tableau : ELVX12S23EJ9W (Archived) · **Gamme :** ELVX-E9W · même tableau publié en page : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.table.html/ELVX-E9W.html

Caractéristique	Unité	Valeur
Caisson — Couleur		Blanc + noir
Caisson — Matériau		Tôle avec précouche
Dimensions — Unité — Hauteur	mm	1,855
Dimensions — Unité — Largeur	mm	595
Dimensions — Unité — Profondeur	mm	634
Poids — Unité	kg	129
DESP — Catégorie		Catégorie II
Niveau de puissance sonore — Nom.	dBA	44.0
Niveau de pression sonore — Nom.	dBA	30.0
Plage de fonctionnement — Chauffage — Côté eau — Min.	°C	15
Plage de fonctionnement — Chauffage — Côté eau — Max.	°C	65
Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Temp. ext. — Min.	°CBS	10
Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Côté eau — Min.	°C	5
Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Côté eau — Max.	°C	22
Alimentation électrique — Nom		Voir remarque 6
Dispositif de chauffage électrique — Alimentation électrique — Nom		9W
Dispositif de chauffage électrique — Alimentation électrique — Phase		3~
Dispositif de chauffage électrique — Alimentation électrique — Tension	V	400
Dispositif de chauffage électrique — Fusibles recommandés	A	20.000

Remarques du tableau

(1) - La zone de fonctionnement est étendue aux débits inférieurs en fonction du mode de fonctionnement- se reporter à la courbe ESP.

(2) - Sur la base d'une dT de 45K

(3) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus

(4) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10kPa dans le système de chauffage; conditions de fonctionnement: eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C.

(5) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.

(6) - Classe C déclenchement 400V courbe 20A 4 pôles (voir le schéma de câblage)