

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

INSTALLATIONS POUR COLLECTIVITÉS - TRUBERT EURO THERM

Plage de réglage **30/70°C** : pour bouclage d'eau chaude sanitaire à 55°C ou plus.

Code réf.	Diamètre	Postes*	Débit (l/min)	Finition	Poids
22TX91E37	M 3/4" 20x27	de 1 à 7	5 à 56	époxy gris	1,8 kg
22TX91C37	M 3/4" 20x27	de 1 à 7	5 à 56	chromé	1,8 kg
22TX92E37	M 3/4" 20x27	de 1 à 10	5 à 80	époxy gris	1,8 kg
22TX92C37	M 3/4" 20x27	de 1 à 10	5 à 80	chromé	1,8 kg
22TX93E37	M 1" 26x34	de 1 à 15	5 à 120	époxy gris	2,8 kg
22TX93C37	M 1" 26x34	de 1 à 15	5 à 120	chromé	2,8 kg
22TX94E37	M 1"1/4 33x42	de 1 à 21	5 à 175	époxy gris	4,6 kg
22TX94C37	M 1"1/4 33x42	de 1 à 21	5 à 175	chromé	4,6 kg
22TX95E37	M 1"1/2 40x49	de 1 à 32	8 à 260	époxy gris	7,8 kg
22TX95C37	M 1"1/2 40x49	de 1 à 32	8 à 260	chromé	7,8 kg
22TX96E37	M 2" 50x60	de 1 à 50	8 à 400	époxy gris	10,0 kg
22TX96C37	M 2" 50x60	de 1 à 50	8 à 400	chromé	10,0 kg

* À titre indicatif - bien tenir compte du nombre de points de puisage reliés à un même réseau et utilisés simultanément.



Service de maintenance

Logiciel de calcul sur www.ultramix.fr



Schéma de principe classique d'un retour de boucle d'eau mitigée

