



UTILISATION

- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

CARACTÉRISTIQUES

- Compatibilité [2] Geberit
- Éclairage LED des points de sertissage
- Hydraulique
- Mallette pouvant être équipée d'un kit de mâchoires Geberit [2]

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Niveau sonore max.	92 dB(A)

Valeur de vibration max. 2.5 m/s²

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Sertisseuse [2]
- Produits de nettoyage et de lubrification
- Mallette

ACCESSOIRES

- Sangle de transport Geberit pour mallette

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée W	Poids de l'élément principal kg
Cet article est adapté au système : Geberit Mepla				
691.214.P2.1	[2]	II	450	8.64

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée W	Poids de l'élément principal kg
Cet article est adapté au système : Geberit Mapress				
691.214.P2.1	[2]	II	450	8.64