

Coude 45° Rolux Condensation D60/100mm PPTL/PP Sekurit

Numéro d'article: 229200

Les conduits et coudes concentriques Ubbink sont équipés d'un système Sekurit : un geste simple permet de verrouiller ou déverrouiller le collier, sécurisant ainsi la pose.

- Système de fermeture par clip coulissant avec marquage
- Une pose simplifiée
- La garantie d'une installation sécurisée
- Solidité en cas de chutes ou de chocs



Informations détaillées

Le coude Sekurit condensation Ø60/100 est en PPTL/PP blanc. Il est résistant aux chocs, aux chutes et aux frottements dans le boisseau. Son installation est rapide et sans fuite.

Caractéristiques techniques

Commercial

Référence	229200	Valide à partir de	01/03/2022
GTIN / EAN	8713645215358	Type d'article	Coudes

Dimensions

Angle	45 °	Longueur brute	168 mm
Hauteur	116 mm	Poids net	0,35 kg
Largeur	107,4 mm		

Technique

Code couleur	9016
Couleur	Blanc
Diamètre du conduit de cheminée	60 mm
Diamètre du tuyau d'amenée d'air	100 mm
Matériau du conduit d'amenée d'air	PP
Matériau du joint	EPDM gris
Matériau du tuyau de fumées	PPTI

Modèle de coude	Courbe
Ouverture d'inspection	non
Point de mesure amenée d'air	non
Point de mesure des gaz de combustion	non
Prise de courant incluse	oui
Type de raccordement amenée d'air	Push-fit
Type de système	Concentrique

Performance

Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U1
Classe de résistance à la suie (CE)	O
Classe de température (CE)	T120
Distance aux combustibles (CE)	0 mm

Etanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1
Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O00 LI D U1
Réaction au feu (CE)	D
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LI

Logistique

Emballage / Hauteur commerciale	160 mm
Emballage / Largeur commerciale	136 mm
Emballage / Longueur commerciale	168 mm
Emballage de l'unité	Carton

Intrastat	39259080
La plus petite unité de vente pour le client final	2
Poids brut	0,42 kg