Source : Guide technique PVC pression, juin 2026, Nicoll-Girpi, p. 16 — https://www.nicoll.fr/sites/default/files/products/GTPVCPRESS26-26%20juin%202026.pdf

Tés égaux à 90°, femelle/femelle





Ø D	L	Z	E	Référence		
16	14	9	22	**BTE16N***	10	
20	16	11	27	**BTE20N***	10	
25	19	14	33	**BTE25N***	10	
32	22	18	40	**BTE32N***	10	
40	26	22	49	**BTE40N***	10	
50	31	26	58,5	**BTE50N***		40
63	37,5	32,5	73	**BTE63N***		25
75	44	39	88	**BTE75N***		
90	52	46	105	**BTE90N***		
110	61,5	57	127	**BTE110N***		
125	69	64	143,5	**BTE125N***		
140	77	72	161	**BTE140N***		
160	87	82	183	**BTE160N***		
200	107	102	222,5	**BTE200N**		

Tés obliques à 45°, femelle/femelle





Ø D	L	Z	Z1	E	Référence		
20	16	7	30	27	**BYT20N**	10	
25	19	7	35	33	**BYT25N**	10	
32	22	9	44	41	**BYT32N**		
40	26	11	55	51	**BYT40N**		
50	31	12	68,5	63	**BYT50N**		
63	38	15	85	78	**BYT63N**		

Les références marquées d'un* sont