

**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION**



ÉQUIPEMENTS - RÉGULATIONS

LE TABLEAU DE COMMANDE DIEMATIC EVOLUTION

DIEMATIC EVOLUTION

ADVANCE



- Véritable cerveau de la chaudière, piloté par un microprocesseur, le tableau DIEMATIC EVOLUTION intègre d'origine une régulation programmable en fonction de la température extérieure. De base ce tableau permet de piloter jusqu'à 3 circuits vannes 3 voies et 2 zones d'eau chaude sanitaire. Le tableau DIEMATIC EVOLUTION peut piloter jusqu'à 8 chaudières en cascade.
- L'écran d'accueil permet de mettre l'installation en état de fonctionnement immédiat.
- Accès à tous les réglages de manière intuitive avec un seul bouton rotatif et de validation.
 - Écran couleur avec texte clair. Explication pour chaque paramètre

- Courbe de chauffe graphique et dynamique
- Aide aux diagnostics par messages d'alertes en texte clair
- Préprogrammé, il ne nécessite aucun réglage préalable. D'une grande simplicité d'emploi, DIEMATIC EVOLUTION permet de modifier, à tout moment, très facilement, les températures, les programmes et de nombreux autres paramètres

LES OPTIONS DU TABLEAU DE COMMANDE DIEMATIC EVOLUTION



Sonde pour eau chaude sanitaire (long. 5 m)
Elle permet la régulation avec priorité de la température et la programmation de la production d'eau chaude sanitaire par un préparateur à accumulation.

COLIS RÉF.

AD212 100000030



Sonde départ après vanne (long. 2,5 m)
1 ou 2 sondes sont nécessaires pour raccorder le 1^{er} circuit et le 2^{ème} avec vanne mélangeuse sur une chaudière équipée d'une régulation DIEMATIC - Évolution.

AD199 88017017




Platine + sonde pour 1 vanne mélangeuse (long. 2,5 m)
Elle permet de commander une vanne mélangeuse à moteur électromécanique ou électrothermique. La carte s'implante dans le tableau DIEMATIC - Évolution et se raccorde par connecteurs embrochables. DIEMATIC - Évolution peut recevoir 1 option "platine + sonde", lui permettant la commande de 1 vanne mélangeuse supplémentaire.

AD249 100013304



Sonde système (long. 5 m)
Comprend 1 sonde pour la gestion d'un ballon tampon ou d'une cascade avec un appareil équipé d'un tableau Diematic Evolution (chaudière ou une pompe à chaleur ou une VM Diematic Evolution).

AD250 100013305



Câble S-Bus (avec terminaisons)
Permet la liaison entre les chaudières dans les installations cascades

• lg 1,5 m	AD308	7663618
• lg 12 m	AD309	7663561
• lg 20 m	AD310	7663619



Terminaisons S-BUS AD321 7688305



Sonde extérieure :
Permet la gestion des circuits par mesure de la température extérieure. (Livrée d'origine avec les CFU C, MCA 160, Evodens, Evodens Pro, Elidens C140, Alezio S V 200 et Modulens O Pro)

FM46 85757741



Thermostat d'ambiance programmable
Ce thermostat assure la régulation et la programmation hebdomadaire du chauffage par action sur le brûleur et selon les 3 modes de fonctionnement suivants:
AUTOMATIQUE: selon programmation (4 programmes au choix) commute automatiquement l'installation en mode "confort" ou "réduit". Les températures de confort et réduite sont réglables entre 5 et 30 °C.
PERMANENT: maintient de la température désirée en permanence (entre 5 et 30 °C).
VACANCES: destiné aux absences de longues durées, maintient la température désirée (entre 5 et 30 °C) pour une durée déterminée (de 1 à 99 jours).

AD137 88017855

(filaire)

ou

AD200 88017018

(sans fils)



Thermostat d'ambiance non programmable
Ce thermostat d'ambiance permet de réguler la température ambiante entre 6 et 30 °C par action sur le brûleur.

AD140 88017859



Thermostat d'ambiance connecté SMART TC® (R-BUS filaire)
Le thermostat d'ambiance connecté SMART TC® est conçu pour être raccordé en câble R-BUS. Il permet le pilotage à distance du chauffage et de l'eau chaude sanitaire via une appli à télécharger gratuitement, facile de prise en main par l'utilisateur avec possibilité de donner accès à son installation au professionnel.

AD324 7691375