

FICHE PRODUIT

COLLIERS ANTI-VIBRATILES

Colliers anti-vibratiles



DN	Référence	Plage de diamètre	Embase	a	Vis de serrage*	Charge admissible*	Masse	Condit ^{ment}
50	215197	57-61	M8 / M10	24	M6 X 20	150 daN	0,12	50
75	251198	81-85	M8 / M10	24	M6 X 25	150 daN	0,17	50
100	251199	108-114	M8 / M10	25	M6 X 25	250 daN	0,31	25
125	251200	133-137	M8 / M10	25	M8 X 25	250 daN	,033	25
150	215201	158-162	M10	18	M8 X 25	250 daN	0,39	20
200	215202	208-214	M10	19	M8 X 30	280 daN	0,58	10
250	215203	271-277	M12 / M16	41	M12 X 45	600 daN	1,58	10
300	251204	320-328	M12 / M16	41	M12 X 45	600 daN	1,83	10

(*)suivant l'axe de l'embase

Fonction

Le collier de descente maintient les canalisations posées verticalement sur les murs en supprimant toutes vibrations du tuyau.

Caractéristiques

Matière : Acier zingué

Distance entre le tuyau et le mur : 1 cm

Fixation rapide grâce à l'échancrure au niveau de l'oreille, sauf DN 250 et 300

Possibilité d'utiliser la patte à vis M8 x 50 réf : **251207** pour la fixation**.

(**)Sauf pour DN 200 à300



Validation : TC 23/08/2018

www.pambatiment.fr