

ETVH-D9W / EPRA-DW1

Daikin Altherma 3 H HT F - Version au sol - Chauffage + ECS - 1 Zone - Triphasée

⊕ Haute performance

- Avec production de chauffage jusqu'à 70 °C par -15 °C extérieur en 100 % pompe à chaleur (65 °C jusqu'à -28 °C)

⊕ Discrétion

- Seulement 32 dB(A) de pression sonore à 5 m en mode nuit (directivité 2)

⊕ Connectivité et pilotage à distance

- Pilotage par la voix (avec Amazon Alexa ou Google Assistant) et Diagnostic 2.0 grâce à la Maintenance prédictive



EPRA-DW1



reddot award 2019 winner



ETVH-D9W



reddot award 2018 winner



(1) Garantie sous réserve de souscription à un contrat d'entretien.

A défaut, la garantie 2 ans compresseur et pièces et 3 ans cuve s'appliquera.

(2) Selon contrat de mise en service souscrit auprès de Daikin avec garantie de 1 ou 2 ans.



Gamme Triphasée		
35°C	55°C	



R-32

T° sortie d'eau 70°C



Fonctionnement garanti -28°C



cloudready

- **Confort garanti en période hivernale** avec le maintien de puissance à température négative grâce au nouveau compresseur à réinjection de gaz et de liquide
- **Confort été comme hiver** grâce au mode rafraîchissement via notre accessoire EKHVCONV2
- **Facilité d'accès aux composants** : accessibilité par la face avant et composants clipsés les uns aux autres
- **Réduction du temps d'intervention** : possibilité de modifier les paramètres utilisateur et installateur à distance et assistance au diagnostic avec un outil de maintenance prédictive (2^e semestre 2020)
- **Mise en service simplifiée** : assistance pendant la mise en route du produit avec une configuration en 9 étapes
- **Économies d'énergie** : efficacité saisonnière jusqu'à A+++ et produit éligible aux aides financières pour la rénovation énergétique
- **Facilité de raccordement hydraulique** entre l'unité extérieure et intérieure grâce à la solution Hydrafast® unique sur le marché
- **Conception tout intégré** : ajout du filtre magnétique, d'une soupape différentielle et d'un appoint électrique unifié de 9 kW



Avec Stand By Me, facilitez votre quotidien

- Sélectionnez votre matériel avec HSN (Heating Solutions Navigator), notre outil de sélection chauffage
- Préparez vos mises en service et gérez le suivi après-vente de vos installations

⊕ Proposez à vos clients l'activation de la garantie pièces à la date de mise en service

Daikin Altherma 3 H HT F avec appoint électrique 9 kW - 1 zone

Désignation	Volume ECS	Taille	Appoint électrique	Références à commander
Daikin Altherma 3 H HT F - 1 Zone	180 L	14	9 kW	EPRA14DW1+ETVH16S18D9W
Daikin Altherma 3 H HT F - 1 Zone	230 L	14	9 kW	EPRA14DW1+ETVH16S23D9W
Daikin Altherma 3 H HT F - 1 Zone	180 L	16	9 kW	EPRA16DW1+ETVH16S18D9W
Daikin Altherma 3 H HT F - 1 Zone	230 L	16	9 kW	EPRA16DW1+ETVH16S23D9W
Daikin Altherma 3 H HT F - 1 Zone	180 L	18	9 kW	EPRA18DW1+ETVH16S18D9W
Daikin Altherma 3 H HT F - 1 Zone	230 L	18	9 kW	EPRA18DW1+ETVH16S23D9W

Désignation	Référence à commander
Mise en service pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison hydraulique - Garantie 1 an main d'œuvre	250.MPR_ALTHS_01
Mise en service pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison hydraulique - Garantie 2 ans main d'œuvre	250.MPR_ALTHS_02

Chauffage et Eau Chaude Sanitaire - 1 zone - Triphasée

Association Unité Extérieure + Unité Intérieure			Gamme		Taille 14		Taille 16		Taille 18	
			Références		180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L
				EPRA14DW1 + ETVH16S18D9W	EPRA14DW1+ ETVH16S23D9W	EPRA16DW1+ ETVH16S18D9W	EPRA16DW1+ ETVH16S23D9W	EPRA18DW1+ ETVH16S18D9W	EPRA18DW1+ ETVH16S23D9W	
Performance saisonnière										
	Chauffage	Climat Moyen	35 °C	SCOP*	4,71		4,71		4,71	
				Rendement saisonnier*	186 %		186 %		186 %	
			55 °C	Label	A+++		A+++		A+++	
				SCOP*	3,57		3,57		3,57	
	Eau Chaude Sanitaire	Climat Moyen		Rendement saisonnier*	140 %		140 %		140 %	
				Label	A++		A++		A++	
			Profil de puisage déclaré	L	XL	L	XL	L	XL	
				Rendement saisonnier*	106 %	107 %	106 %	107 %	106 %	107 %
Label			A		A		A			
Puissance acoustique (extérieur/intérieur)*			dB(A)	54 / 44		54 / 44		54 / 44		
Performance maximale avec dégivrage										
Chauffage Radiateur MT Départ d'eau 60°C	P Calorifique à 7°C ext.	kW	10,18		11,15		12,11			
	COP @7/60°C		2,62		2,62		2,62			
	P Calorifique à -7°C ext.	kW	10,47		11,91		12,47			
	COP @-7/60°C		2,05		2,03		2,03			
Chauffage Radiateur MT Départ d'eau 65°C	P Calorifique à 7°C ext.	kW	9,93		10,87		11,82			
	COP @7/65°C		2,27		2,27		2,27			
	P Calorifique à -7°C ext.	kW	9,96		11,33		11,85			
	COP @-7/65°C		1,81		1,81		1,81			
Chauffage Radiateur HT Départ d'eau à 70°C	P Calorifique à 7°C ext.	kW	8,80		9,90		11,00			
	COP @7/70°C		2,09		2,09		2,09			
	P Calorifique à -7°C ext.	kW	9,86		11,10		12,33			
	COP @7/70°C		1,77		1,77		1,77			
Unité extérieure				EPRA14DW1		EPRA16DW1		EPRA18DW1		
Caractéristiques frigorifiques	Réfrigérant	Compresseur		Scroll		Scroll		Scroll		
		Flag F-Gas		Non hermétique		Non hermétique		Non hermétique		
		Fluide		R-32		R-32		R-32		
		Charge	kg	4,2		4,2		4,2		
Caractéristiques hydrauliques	Diamètre de raccordement hydraulique	Pouce - mm		1 - 26 x 34		1 - 26 x 34		1 - 26 x 34		
	Volume d'eau minimum dégivrage	L		20		20		20		
	Plage de fonctionnement	Chauffage	°C	-28 ~ 35°C		-28 ~ 35°C		-28 ~ 35°C		
		ECS	°C	-25 ~ 35°C		-25 ~ 35°C		-25 ~ 35°C		
Caractéristiques générales	Niveaux de pression sonore (1)	Chauffage	dB(A)	32		32		32		
	Dim. de l'unité		H x L x P	mm		mm		mm		
	Poids de l'unité		kg	151		151		151		
	Alimentation		V/Ph/Hz	400/V3N~/50		400/V3N~/50		400/V3N~/50		
Raccordements électriques** / disjoncteur courbe C	Intensité max / protection	A	11 / 16		11 / 16		11 / 16			
	Section de câble / longueur max	m	5G2,5 / 218 m		5G2,5 / 218 m		5G2,5 / 218 m			
	Section de câble intercom		4G1,5		4G1,5		4G1,5			
	Unité intérieure				ETVH16S18D9W	ETVH16S23D9W	ETVH16S18D9W	ETVH16S23D9W	ETVH16S18D9W	ETVH16S23D9W
Raccordements électriques des appoints	Appoint électrique 9 kW à étage de série	kW	3 kW – 3-6 kW – 3-9 kW							
	Alimentation	V/Ph/Hz	400/V3N~/50							
	Intensité max	A	4 – 9 – 13							
	Protection	A	13 – 13 – 16							
Caractéristiques ECS	Section de câble / longueur max		5G2,5 / 502 m – 5G2,5 / 251 m – 5G2,5 / 167 m							
	Perte du ballon	W	50	58	50	58	50	58		
	Label		B		B		B			
	Matériau du ballon d'Eau Chaude Sanitaire		Inox		Inox		Inox			
	Cycle de puisage selon la norme NF EN 16147		L	XL	L	XL	L	XL		
	Volume nominal de stockage	L	180	230	180	230	180	230		
	Durée de mise en température	h/min	1h06	1h19	1h06	1h19	1h06	1h19		
	Puissance de réserve (PES)	W	42,9	58,5	42,9	58,5	42,9	58,5		
	Coefficient de performance (COP DHW)		2,51	2,55	2,51	2,55	2,51	2,55		
	Temp. eau chaude de référence	°C	52,5		52,5		52,5			
Plage de fonctionnement	Volume d'ECS utilisable à 40°C (Vmax)	L	240	298	240	298	240	298		
	Côté eau	Chauffage (2)	°C	10 ~ 63°C		10 ~ 63°C		10 ~ 63°C		
Vase d'expansion chauffage		ECS (3)	°C	63°C		63°C		63°C		
	Caractéristiques générales	Capacité	°C	10		10		10		
Caisson		Couleur	Blanc et Noir		Blanc et Noir		Blanc et Noir			
		Matériau	Métal + Plexiglass		Métal + Plexiglass		Métal + Plexiglass			
Niveaux de pression sonore (4)		Chaud	dB(A)	30		30		30		
	Dimensions de l'unité (hors boutons)	H x L x P	mm	1 650 x 595 x 600	1 850 x 595 x 600	1 650 x 595 x 600	1 850 x 595 x 600	1 650 x 595 x 600	1 850 x 595 x 600	
	Poids de l'unité	kg	109	118	109	118	109	118		
Raccordements hydrauliques	Diamètre de sortie réseau chauffage	Pouce - mm	1 - 26 x 34		1 - 26 x 34		1 - 26 x 34			
	Diamètre de sortie réseau ECS	Pouce - mm	3/4 - 20 x 27		3/4 - 20 x 27		3/4 - 20 x 27			
	Diamètre de sortie bouclage ECS	Pouce - mm	3/4 - 20 x 27		3/4 - 20 x 27		3/4 - 20 x 27			

* Données certifiées HP Keymark. ** Le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi. (1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2 - (2) sortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C extérieur - (3) Production d'eau chaude à 63°C jusqu'à -15°C extérieur - (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2