


VSH XPress 304 réduction ØF 108x76,1

Le VSH XPress Inox 304 R2407 est une réduction en acier inoxydable avec une extrémité mâle et une extrémité femelle à sertir. En utilisant VSH XPress Inox 304 dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress Inox 304 fournit un système de tuyauterie complet adapté à les applications de chauffage et refroidissement.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



123460510

Type R2407

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier inoxydable	Diamètre extérieur connexion 1	108 Millimetre
Qualité matériau connexion 1	Acier inoxydable 304 (1.4301)	Diamètre extérieur connexion 2	76,1 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 2	2 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Longueur	196 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier inoxydable	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Qualité matériau connexion 2	Acier inoxydable 304 (1.4301)	Longueur connexion 1	127 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Température médium maximum (continue)	135 degré Celsius
traitement de surface connection 2	Non-traité	Longueur utile connexion 1	50 Millimetre
Forme	Droit	Longueur connexion 2	69 Millimetre
Exécution	Unique	Longueur utile connexion 2	14 Millimetre
Reducing	✓	Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
Excentrique	✗	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Système orienté	✓		
Diamètre intérieur connexion 1	DN 100		
Raccordement 1	coin conique		
diamètre intérieur connection 2	DN 65		
Raccordement 2	Manchon à sertir		
Contour code connection 2	M		
Main colour fitting	Gris		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
QA Gastec	✗		
Certifié KIWA	✗		
Avec isolation thermique	✗		
avec emballage	✗		
Etiquette VdS	✗		

Limité	×
With connection indicator	×
Avec vidange	×
Avec dégazeur	×
Etiquette FM	×
Etiquette LPCB	×
Etiquette ULC	×
Etiquette UL	×
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×